



Befestigungstechnik

Technik + Service für den Bauprofi!

Gültig von
13.05.2024 bis 27.09.2024!



Akku-Betonnagler DEWALT® DCN890N - 18V

Neu im Sortiment!

Leistungsstarker 18 Volt Akku-Betonnagler zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen.

- bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß
- geeignet für Nägel mit Längen von 13 - 57 mm und Durchmessern von 2,6 - 3,7 mm
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- 15° Magazin mit zusätzlichem Auflagefuß garantiert eine exakte Naglerpositionierung mit 90° Einschusswinkel
- sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen
- Schusskanal-Kontrollleuchte warnt bei einem blockierten Nagel im Schusskanal
- abnehmbares Magazin für einfachen Zugang zum Schusskanal
- Akkukontrollleuchte für mehr Sicherheit von Anwender und Maschine
- einsetzbar mit bereits vorhandenen 18 V oder 54 V XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang)

TOP-Angebot
nur € 629,00!



Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V XR Li-Ion, 5,0 Ah
- Nageltyp: Beton- und Stahlnägel
- Nagellänge: 13 - 57 mm
- Nagel-Durchmesser: 2,6 - 3,7 mm
- Magazinwinkel: 15 °
- Magazinkapazität: 30 Nägel
- Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku): 4,6 / 4,8 kg

Art. Nr.: ZDCN890N-XJ



AkkuPlus-Starterset DEWALT® DCB1104P2 - 18V/5,0Ah

2 x Akkus DCB184: 18 Volt Li-Ion / 5,0 Ah

- wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät
- robuste und leistungsstarke Li-Ion Schiebe-Akkus
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

SET-Angebot
nur € 215,00!



1 x System-Schnellladegerät DCB1104

- lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus DEWALT
- 2-Stufen Ladeprozess verhindert ein Überhitzen der Akkus und ermöglicht so eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- auch für Wandmontage geeignet
- aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal für die Montage geeignet

Art. Nr.: ZDCB1104P2-QW

Nägel DEWALT® für die Montage auf Beton, Vollziegel und Kalksandstein



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Magazine/Karton	Stück/Karton	netto €/Karton
ZDCN8901015	Nägel DEWALT® für DCN890N, 15 x 2,6 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	33,96
ZDCN8901020	Nägel DEWALT® für DCN890N, 20 x 2,6 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	35,35
ZDCN8901025	Nägel DEWALT® für DCN890N, 25 x 2,6 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	36,73
ZDCN8901030	Nägel DEWALT® für DCN890N, 30 x 2,6 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	38,12
ZDCN8901035	Nägel DEWALT® für DCN890N, 35 x 2,6 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	39,50
ZDCN8901040	Nägel DEWALT® für DCN890N, 40 x 2,6 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	40,89
ZDCN8901045	Nägel DEWALT® für DCN890N, 45 x 2,6 mm	34 Magazine je 15 Stk	510	21,49
ZDCN8901050	Nägel DEWALT® für DCN890N, 50 x 2,6 mm	34 Magazine je 15 Stk	510	22,18
ZDCN8901055	Nägel DEWALT® für DCN890N, 55 x 2,6 mm	34 Magazine je 15 Stk	510	22,87

Nägel XH DEWALT® für die Montage auf Beton und Stähle mit niedriger Zugfestigkeit



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Magazine/Karton	Stück/Karton	netto €/Karton
ZDCN8903013	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 13 x 3,0 mm	100 Magazine je 10 Stk	1.000	39,50
ZDCN8903017	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 17 x 3,0 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	40,89
ZDCN8903022	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 22 x 3,0 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	42,28
ZDCN8903027	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 27 x 3,0 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	43,66
ZDCN8903032	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 32 x 3,0 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	45,05
ZDCN8903038	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 38 x 3,0 mm	67 Magazine je 15 Stk	1.005	46,43
ZDCN8903043	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 43 x 3,0 mm	34 Magazine je 15 Stk	510	23,56
ZDCN8903048	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 48 x 3,0 mm	34 Magazine je 15 Stk	510	24,26
ZDCN8903053	Nägel XH DEWALT® für DCN890N, 53 x 3,0 mm	34 Magazine je 15 Stk	510	24,95

**Injektionsmörtel
FISCHER FIS AB 300T AUSTRIA BOND 300ml**



fischer Injektionsmörtel FIS AB 300T, der Problemlöser für alle Standardanwendungen.

- ETA (Europäische Technische Zulassung) Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- getestet in Holz mit empfohlenen Lasten
- Dübebefestigungen jeder Art an jeder Stelle des Tragwerkes unabhängig vom Untergrund
- Durchsteck-, Vorsteck- u. Abstandsmontage möglich
- Zugelassene Untergrundtemperatur bei Verarbeitung von -10°C bis 40 °C, nach Aushärtung von -40°C bis 120°C
- Verarbeitung in trockenen, nassen und wasser-gefüllten (mit Coaxial Kartuschen für Durchmesser M12 bis M30) Bohrlöchern
- lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einer handelsüblichen Auspresspistole verarbeiten
- Zulassung gültig mit FISCHER Ankerstangen FIS A, RG M und handelsübliche Ankerstangen als Meterware in Stahlqualität 5.8 (8.8) oder Edelstahl A4

Inhalt: 1 Karton = 12 Stk Kartuschen 300 ml + 24 Stk Statikmischer FIS MR Plus



1 Karton nur € 143,05

Art. Nr.: Z535646

**Injektionsmörtel
FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K 360ml**



fischer Injektionsmörtel FIS AB 360 S, der Problemlöser für alle Standardanwendungen.

- ETA (Europäische Technische Zulassung) Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- getestet in Holz mit empfohlenen Lasten
- Dübebefestigungen jeder Art an jeder Stelle des Tragwerkes unabhängig vom Untergrund
- Durchsteck-, Vorsteck- u. Abstandsmontage möglich
- Zugelassene Untergrundtemperatur bei Verarbeitung von -10°C bis 40°C, nach Aushärtung von -40°C bis 120°C
- Verarbeitung in trockenen, nassen und wasser-gefüllten (mit Coaxial Kartuschen für Durchmesser M12 bis M30) Bohrlöchern
- die Verarbeitung erfolgt mit einer speziellen Auspresspistole zB FIS AM oder FIS DM S
- Zulassung gültig mit FISCHER Ankerstangen FIS A, RG M und handelsübliche Ankerstangen als Meterware in Stahlqualität 5.8 (8.8) oder Edelstahl A4

Inhalt: 1 Karton = 6 Stk Kartuschen 360 ml + 12 Stk Statikmischer FIS MR Plus



1 Karton nur € 97,21

Art. Nr.: Z535647

Statikmischer FISCHER FIS MR Plus



Ersatz-Statikmischer für alle FISCHER Injektionskartuschen 300 ml und 390 ml.

Inhalt: 10 Stück/Packung

Art. Nr.: Z96448

1 Packung nur € 14,10

**Auspresspistole
FISCHER FIS AM**



Robuste Auspresspistole für 2-Kammer-Kartuschen.

- exakte Dosierung und einfache Handhabung durch stufenlosen Vorschub
- geeignet für Kartuschen mit 150 ml, Shuttle-Kartuschen mit 345, 360 oder 390 ml Inhalt sowie Standard-Silikonkartuschen

Art. Nr.: Z58000

1 Stück nur € 46,13

Injektions-Ankerhülse FISCHER FIS H - Kunststoff



- Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A in Lochstein-Mauerwerk
- die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage
- Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus
- der Mörtel wird durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an (Formschluss)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Stück Packung	netto € /Packung
Z041902	Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 85 mm K	50	26,25
Z041903	Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 mm K	20	12,88
Z041904	Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 85 mm K	20	12,53
Z46703	Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 130 mm K	20	32,90

Ankerstange RG M Stahl verzinkt für FISCHER Injektionsmörtel



- galvanisch verzinkter Stahl der Stahlgüte 5.8.
- in Kombination mit den verschiedenen FISCHER Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton
- Ankerstange mit Dachschräge und 6-kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Stück Packung	netto € /Packung
Z50256	Ankerstange RG M 8 x 110 mm, Stahl VZ	10	7,75
Z50257	Ankerstange RG M 10 x 130 mm, Stahl VZ	10	10,80
Z50280	Ankerstange RG M 10 x 165 mm, Stahl VZ	10	13,55
Z50258	Ankerstange RG M 12 x 160 mm, Stahl VZ	10	15,65
Z50283	Ankerstange RG M 12 x 220 mm, Stahl VZ	10	19,75

Betonschraube FISCHER ULTRACUT FBS II 6 US



Galvanisch verzinkte Betonschraube mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskantaufnahme.

- mit variabler Einschraubtiefe für hohe Flexibilität und millimetergenaues Anpassen an die Lasten
- bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig
- die ETA-Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit
- ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik
- geeignet für die Durchsteck- und Vorsteckmontage in Beton C12/15, Mauerwerk mit dichtem Gefüge, Vollbaustoffen

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrer-Nenn-Ø	Mindest Bohrlochtiefe*	Antrieb	Stück/Packung	netto €/Packung
Z558601	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 x 40/5 US	6 mm	50 mm	SW13	100	29,33
Z558602	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 x 60/5 US	6 mm	70 mm	SW13	100	37,79
Z558603	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 x 80/25 US	6 mm	80 mm	SW13	100	49,32
Z558604	Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x100/45 US	6 mm	100 mm	SW13	100	63,04

* bei Durchsteckmontage

Betonschraube FISCHER ULTRACUT FBS II 8 US TX / 10 US



Galvanisch verzinkte Betonschraube mit angepresster Unterlegscheibe und Sechskant-/Torxaufnahme.

- größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen
- die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände
- zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen
- die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten
- bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig
- die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenen Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab
- dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung zB im Schalungsbau geregelt
- ideal für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen
- geeignet für die Durchsteckmontage in Beton C12/15, Mauerwerk mit dichtem Gefüge, Vollbaustoffen

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrer-Nenn-Ø	Mindest Bohrlochtiefe*	Antrieb	Stück/Packung	netto €/Packung
Z536851	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 55/5 US	8 mm	65 mm	TX40/SW13	50	27,51
Z536852	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 70 20/5 US	8 mm	80 mm	TX40/SW13	50	29,52
Z536853	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 80 30/15 US	8 mm	90 mm	TX40/SW13	50	32,20
Z536855	Betonschraube ULTRACUT FBS II 8 x 100 50/35 US	8 mm	110 mm	TX40/SW13	50	35,55
Z536860	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 80 25/15 US	10 mm	90 mm	SW15	50	40,31
Z536861	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 90 35/25/5 US	10 mm	100 mm	SW15	50	40,94
Z536862	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 100 45/35/15 US	10 mm	110 mm	SW15	50	42,15
Z536863	Betonschraube ULTRACUT FBS II 10 x 120 65/55/35 US	10 mm	130 mm	SW15	50	45,81

* bei Durchsteckmontage

Stecknuss 1/2" für Betonschraube ULTRACUT FBS II

Neu im Sortiment!



Stecknuss zur Verarbeitung von FISCHER ULTRACUT-Betonschrauben.

- lange Lebensdauer bei hoher Drehmomentbelastung
- Verwendung auf 1/2 " Ratschen oder Akkuschlagschraubern
- optimierte Wandstärke für sicheres Arbeiten bei hohen Belastungen

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z538578	Stecknuss 1/2" für Betonschraube ULTRACUT FBS II SW 13	8,10
Z538579	Stecknuss 1/2" für Betonschraube ULTRACUT FBS II SW 15	8,55



Hammerbohrer FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus

Neu im Sortiment!



Hochleistungsbohrer für Arbeiten in unbewehrtem und bewehrtem Beton, Vollziegel, Kalksandstein.

- Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit
- Power Shoulders zur verbesserten Aufbruchleistung in Beton
- 4 massive Hauptschneidekanten für einen schnellen Bohrfortschritt
- Armierungsfasern verhindern das Einhängen in Armierungen
- Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM
- zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und eine erhöhte Lebensdauer

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z549981	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 6 x 150 x 215 mm	6,50
Z549990	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 150 x 215 mm	6,66
Z549925	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 10 x 150 x 215 mm	7,69





Für Handwerker, die Präzision und Zuverlässigkeit schätzen

Hammerbohrer ELITE DEWALT® SDS-Plus



Hammerbohrer mit Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

- Vollhartmetallkopf - extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung
- Vier-Schneiden-Geometrie - mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweißten Vollhartmetallköpfen (bis 14 mm)
- Vierfach-Wendelung - bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls
- kernverstärkte Bohrerstruktur - für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität
- IRON BLAST TECHNOLOGY - durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
ZDT8913-QZ1	Hammerbohrer ELITE DEWALT® SDS-Plus 6 x 160 x 100 mm	2,90
ZDT8923-QZ1	Hammerbohrer ELITE DEWALT® SDS-Plus 8 x 160 x 100 mm	3,42
ZDT8928-QZ1	Hammerbohrer ELITE DEWALT® SDS-Plus 10 x 160 x 100 mm	4,07



TOP-Maschinentechnik für höchsten Montagekomfort

Akku-Kombihammer METABO KH 18 LTX BL 28 Q 18 V - ohne Akkupack und Ladegerät

Extrem leichter und handlicher Akku-Kombihammer mit 3 Funktionen:

- **Hammerbohren**
- **Bohren**
- **Meißeln**

**TOP-Angebot
nur € 289,00!**

- mit integrierter Absaugschnittstelle
- maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- METABO VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- METABO Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-Plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)- Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- kombinierbar mit allen 18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken



Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L. Ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3,0 J
- max. Schlagzahl: 4.470 /min
- max. Bohrleistung:
in Weichholz: 30 mm,
in Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
in Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
in Stahl: 13 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Gewicht (ohne Akkupack): 3,4 kg

Art. Nr.: Z601715840

Akku-Basis-Set METABO 2 x 18 V / 5,5 Ah LiHD CAS

Set bestehend aus:

- 2 x LiHD Akkus 18 V / 5,5 Ah
- Schnellladegerät ASC 145, 12-36 V



Art. Nr.: Z685122000

1 Set nur € 235,00

100 YEARS



Aktion: Gratis-Zugabe

18-Volt-Akku-Elektrowerkzeug kaufen, registrieren und 1 von 2 Gratis-Zugaben sichern.

Nähere Informationen zur Aktion



**TOP-Angebot
nur € 459,00!**

Akku-Schlagschrauber METABO SSW 18 LTX 800 BL
18 V - 1/2" - inkl. Außenvierkant und 2 Akkus

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm.

- einzigartiger METABO Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- für schwere Schraubanwendungen
- rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstell
- kombinierbar mit allen 18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken



Im Lieferumfang enthalten:

- 2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)
- Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED“
- Gürtelhaken
- metaBOX 145 L

Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 5,5 Ah LiHD
- max. Schraubengröße: M24
- max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.575 /min
- max. Schlagzahl: 3.300 /min
- max. Drehmoment: 800 Nm
- max. Lösemoment: 1.200 Nm
- Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
- Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
- Gewicht (mit Akkupack): 2,9 kg

Art. Nr.: Z602403660

Schlag- u. Ratschenschrauber-Steckschlüsselsatz METABO 1/2"- 10-tlg.



Satz bestehend aus 10 Steckschlüsseln:

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- schlagfest

Art. Nr.: Z628831000

1 Satz nur € 29,00

Schalungsträger DOKA H20 pro N + Schalttafel DOKA 3S BASIC

Neu im Sortiment!



Gültig von 13.05.2024 bis 27.09.2024 und nur in Österreich. Solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hözlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstäße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926 0
Fax: +43 (0) 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at