

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX Renostar®

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

2247

**Vrsta proizvoda**

Standardni malter GP

**Nameravana upotreba**

Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu

**Proizvođač**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**

Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W <sub>c</sub> 1	
Paropropustljivost	5/20 (tabelarna vrednost)	
Prionjivost	≥ 0,32 N/mm <sup>2</sup> kod mjesta loma A, B ili C	
Koeficijent toplotne provodljivosti λD	λ <sub>10,suvo,mat</sub> ≤ 0,45 W/(m·K) za P=50% λ <sub>10,suvo,mat</sub> ≤ 0,49 W/(m·K) za P=90% (Tablične vrednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

Mesto i datum izdavanja



Potpis