

Kapitel 11: Bauchemie



Betonkontakte und Voranstriche



Aufbrennsperren



Montageschäume



Kleber



Acryl, Silikone, Kit



Auspress- und Skelettpistolen, Werkzeuge



Reinigungstücher, Putzpapier



Injektionsmörtel und Zubehör



Kleber, Reiniger, Schmierstoffe

Betonkontakte und Voranstriche



Knauf Betokontakt ADG

Zur Vorbehandlung von dichten, nichtsaugenden Putzuntergründen, insbesondere Beton, im Innenbereich zur Verbesserung der Haftfestigkeit. Erforderlich vor dem Auftragen von Gips- und Gips-Kalk-Putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz. Verarbeitungsfertig (für Spritzeinsatz geringe Zugabe von Wasser möglich). Verbrauch: 250 - 350 g/m² 1 Palette = 24 Kübel 1 Kübel = 20 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 331 | ADG Betokontakt Knauf 20kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |



Betonkontakt "S" Lorencit blau

Haftbrücke für glatte Untergründe. Voranstrich für Gipsputze. Als Haftbrücke auf glatten Wand- und Deckenflächen, z.B. Beton, Holzspanplatten im Fertighausbereich, Gipskartonplatten, alte Ölfarbenanstriche, Keramikplatten und Fliesen etc. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig, wetterbeständig, mikroporös, alkaliresistent, daher unverseifbar und mit Wasser verdünnbar. Im Außenbereich mit 20% Gewichtsteile Portlandzement vermischen. Verdünnen mit bis zu 20% Wasser möglich. Verbrauch: ca. 250 g/m² unverdünnt 1 Palette = 24 Eimer 1 Eimer = 22 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 12220 | Betonkontakt "S" streichfähig Lorencit blau 22kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |



Betonkontakt B-8 Lorencit rot

Haftbrücke für glatte Untergründe. Voranstrich für Gipsputze. Als Haftbrücke auf glatten Wand- und Deckenflächen, z.B. Beton, Holzspanplatten im Fertighausbereich, Gipskartonplatten, alte Ölfarbenanstriche, Keramikplatten und Fliesen etc. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig, wetterbeständig, mikroporös, alkaliresistent, daher unverseifbar und mit Wasser verdünnbar. Im Außenbereich mit 20% Gewichtsteile Portlandzement vermischen. Verdünnen mit bis zu 20% Wasser möglich. Verbrauch: ca. 250 g/m² unverdünnt 1 Palette = 24 Eimer 1 Eimer = 22 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 1222 | Betonkontakt B - 8 Lorencit rot 22kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |



Voranstrich "Gisopak" PCI

Gipsputz-Haftbrücke für Betonwände und -decken. Diese einkomponentige Kunstharzdispersion verhindert das Verdunsten des Putzmörtels, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und ist lösemittelfrei. Anwendung: 6 Liter Wasser pro 12kg (Dosierung max. 2:1) Verbrauch: ca. 150 - 250g/m² 1 Palette = 24 Kübel 1 Kübel = 12 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 805 | PCI Voranstrich Gisopak 12kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |



Putzkontakt BC-8

Lösemittelfreier Kunststoff-Dispensionsanstrich zur Haftvermittlung auf Beton für Innen und Außen. Vorbehandlung verhindert schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips (Ettringit-Bildung), bietet Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht Betonsaugfähigkeit aus. Anwendung: mit max. 50% Wasser verdünnen und auf fett-, staub-, ölfreien und lufttrockenen Untergrund auftragen. Im Außenbereich sind dem Konzentrat 20% Zement hinzuzufügen. Verbrauch: ca. 300 - 400g/m² 1 Palette = 24 Kübel 1 Kübel = 22 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--|---------|
| 33422 | Putzkontakt BC-8 22kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |



Putzhafthvermittler HASIT

Der Putzhafthvermittler ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf Dispersions- und Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen und Quarzsand, zur Erzielung von besseren Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften. Zur Vorbehandlung von glatten, dichten und schwach saugenden Betonflächen, Kalksandsteinen, Styropor-, Styrodur-, Faserzement- und Gipskartonplatten für nachfolgende Kalk-Gips- und Gipsputze im Innenbereich mit normaler Luftfeuchtigkeit. Hohe Alkalibeständigkeit. Grün eingefärbt. Verarbeitung: Gebrauchsfertig (bei Eindickung mit max. 5 % Wasser verdünnen) Verbrauch: ca 200 - 250 g/m² 1 Palette = 25 Kübel 1 Kübel = 23 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 8822 | Putzhafthvermittler Hasit für Gipsputze 23kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |

**Betonkontakt-FIX**

Der unverdünnt verarbeitbare Betonkontakt - nur noch aufrühren! Lösungsmittelfreier Kunstharz - Dispersionsanstrich zur Haftverbesserung von Gips-, Kalk-, und Kalkzementputz auf glatten Innenwänden und Deckenflächen, insbesondere auf Beton. Hervorragende Haftungswerte, sehr geruchsarm, sehr gute Alkalibeständigkeit, wasserdampfdiffusionsfähig, quarzhaltig / pigmentiert, ohne Zementzusatz, schnell in der Anwendung und kein Absetzen des Kornes. Dichte: 1,4 g/m³ Verbrauch: 200 - 250 g/m² (unverdünnt) 1 Palette = 24 Kübel 1 Kübel = 22 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|--|---------|
| 6221-022 | Betonkontakt-Fix oxidrot 22kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |

Aufbrennsperren

**Aufbrennsperre B 74 S**

Diese Grundierung für Putz verhindert das gefährliche "Aufbrennen bzw. Verdursten" von Putz (innen und außen) bei saugenden Untergründen wie z.B. Ziegelstein-, Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk (Gasbeton) und sonstigem Mauerwerk. Nicht filmbildend und schränkt die Wasserdampfdiffusion nicht ein. Anwendung: mit Wasser verdünnen und im Streich- oder Spritzverfahren einsetzen. Dosierung: Ziegel: 1:4 - 1:8, Kalksand: 1:6 - 1:8, Gasbeton: 1:6 - 1:10 Verbrauch: ca. 30 - 60 g/m². 1 Palette = 24 Kanister 1 Kanister = 25 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 335 | Aufbrennsperre B74S 25kg ***Frostgefahr ab 0°C*** | KUEB. |
| 3350 | Aufbrennsperre B74S per kg (Container=1000 kg) ***Frostgefahr ab 0°C*** | KG |

Montageschäume

**Schnell-Montage-Brunnenschaum Fischer PU-1**

Schnellhärtender, dauerhafter, einkomponentiger Isolations- und Montageschaum auf Polyurethanbasis für Bau und Industrie, speziell geeignet für Verbindung von Schachtringen. Hervorragende Haftung und Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C. Brandschutzklasse B3 (DIN 4102). 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 750 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--|---------|
| 53141 | Schnell-Montage-Brunnenschaum Fischer PU 1 750ml | DOSE |

**Schnell-Montageschaum Lorencic PU-1**

Dauerhafter, einkomponentiger Isolations- und Montageschaum auf Polyurethanbasis für Bau und Industrie. Hervorragende Haftung und Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C. Brandschutzklasse B3 (DIN 4102). 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 750 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 53507 | Schnell-Montageschaum Lorencic PU 1 750ml | DOSE |

**PU-Pistolenschaum Fischer Standard**

Einkomponentiger Polyurethanschaum, FCKW-frei, Baustoffklasse B3 nach DIN4102.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--|---------|
| 92689 | Pistolenschaum Fischer Standard B2 750 ml, Ausbeute 40 Liter | DOSE |

**PU-Pistolenschaum Fischer Premium B2**

Schallschutzgeprüfter Montageschaum bis 61dB, FCKW-frei, Baustoffklasse B2 nach DIN4102.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 41101 | Pistolenschaum Fischer Premium B2 750 ml, Ausbeute 65 Liter | DOSE |



PU-Pistolenschaum Lorencic

Dauerhafter, einkomponentiger Isolations- und Montageschaum auf Polyurethanbasis für Bau und Industrie mit hoher Volumenausbeute. Mittels Schraubadapter genau dosierbar. Hervorragende Haftung und Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C. Brandschutzklasse B3 (DIN 4102). 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 750 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 79142 | Pistolenschaum Lorencic PUP 750ml 12Dosen/Kart. | DOSE |



PU-Schacht- und Brunnenschaum

Einkomponenten Polyurethanschaum. Mit Feutigkeit reagierendes System speziell zur Abdichtung von Schachtringen, Kanalschächten und Hauskläranlagen. Der Schaum ist gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle weitgehend beständig und verrottungsfest. Widerstandsfähig auch gegen Wasser, im Erdreich vorhandener Bakterien und Säure. Ausbeute freigeschäumt: 40L / 750ml Dose. Temperaturbeständigkeit von -40°C - +80°C. Brandschutzklasse B2 und B3. Farbe grün. Frei von FCKW. 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 750 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|------------|---|---------|
| 7095511023 | PU-Schaum 750ml Schacht- und Brunnenschaum B3 | DOSE |



PU-Reiniger

PUR Reiniger mit Wechselventil für Pistolenbetrieb und manuelle Anwendung. Zur Entfernung von Verunreinigungen und Rückständen von PU Schaum. 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 500 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 53085 | PU-Reiniger 500ml - mit Wechselventil für Pistolenbetrieb & manuelle Anw. | DOSE |



PU-Schaum 2K

Schnell und gleichmäßig aushärtender zweikomponentiger Isolations- und Montageschaum. Anwendung bei Fugen am Fenster und Türzargen, zwischen Trennwänden, Decken und Boden und als Schallisierungsmittel. Dichte nach Aushärten 35 kg/m³. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C. Farbe blau. 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 400 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 520049 | PU-Schaum - 2 K Schnellschaum 400 ML | DOSE |



PU-Pistolenschaum 1K Maxi grau

Einfache Handhabung durch kleinere Dose - ideal für schwer zugängliche Stellen. Hohe Schaumausbeute - bis zu dem Volumen einer herkömmlichen 750 ml Dose. Durch die graue Schaumfarbe sind Verschmutzungen bei Betonuntergründen fast nicht sichtbar. Schalldämmung bis zu 58 dB. Schwer entflammbar (Brandklasse B2). 1 Karton = 12 Dosen 1 Dose = 500 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------------|---|---------|
| 4016960004961 | PU-Pistolenschaum 1 K maxi 500ml grau - hohe Ausbeute | DOSE |

Kleber



Plattenkleber 1 K UNO

Ideal zum Verkleben von Dämmplatten auf Bitumenuntergründen & Kaltklebebahnen an der Kelleraußenwand. Haftet auf fast allen Untergründen. PK-Plattenkleber kann nach vollständiger Durchhärtung mechanisch bearbeitet werden, verputzt und überstrichen werden. Kein anrühren notwendig. Temperaturbeständig von ca. -40°C bis +100°C. Ergiebigkeit (Ø 3 cm): ca 30 Lfm 1 Karton = 12 Stk 1 Stk = 750 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------------|-------------------------|---------|
| 9007095602059 | Plattenkleber 1 K 750ml | DOSE |



Folienkleber

Kleber auf Basis von Spur Polymer, zum luftdichten Verkleben von Folien und Dampfbremsen z.B. beim Dach-, Estrich- oder Teichbau. Das Produkt ist wasser- und witterungsbeständig sowie frei von Isocyanate, Silikon und Lösemittel. Nach Anwendung vulkanisiert der Kleber unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einer dauerhaft selbstklebenden Masse. Geeignet für die Verklebung von nahezu allen Kunststoff-Folien wie PE, PVC, EPDM, DPC, Aluminium Folie, Kraftpapier, Pappe und Vliese auf Stein, Beton, Putz, Metall und Holz. 1 Karton = 12 Stk 1 Stk = 310 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|------------------------------------|---------|
| 53145 | Folienkleber "FOLIEFIX SPUR" 310ml | STK |

Acryl, Silikone, Kit



All-in-One Kleb- und Dichtmasse

Hochwertige, einkomponentige Kleb- und Dichtmasse auf Basis von MS Polymer. Das Produkt ist neutral, nahezu geruchlos und Isocyanat frei. Einsatzbereiche: Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Streifen und Spiegeln, Versiegelung in Sicherheitsverglasung innen, Anschlußfugen im Bau, für Küche und Badezimmer, für Karosseriebau und Metallverbindungen, Universal Spachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen. Haftet auf vielen Untergründen im Bau, wie Glas, glasierten Oberflächen, Porzellan, Epoxy, Polyester, hart PVC, Edelstahl, Aluminium und lackiertem Holz. 1 Karton = 12 Kartuschen 1 Kartusche = 290 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 440064 | All-in-One Kleb- und Dichtmasse 290ml weiss | STK |
| 440286 | All-in-One Kleb- und Dichtmasse 290ml transparent | STK |



Acryl-Dichtstoff Lorencic

Hochwertiger einkomponenten Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion. Nahezu geruchslos und nicht korrosiv gegenüber Metall. Frostbeständig bis -15°C. 1 Karton = 20 Kartuschen 1 Kartusche = 310 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--|---------|
| 53113 | Acryl Dichtstoff Lorencic DA weiss 310ml | STK |
| 53114 | Acryl Dichtstoff Lorencic DA grau 310ml | STK |



Acryl-Dichtstoff Extérieur

Hochwertiger einkomponenten Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion, welcher nach Applikation unmittelbar regenfest ist. Nahezu geruchlos und nicht korrosiv gegenüber Metall. Anwendung für Innen und Aussen für Anschlussfugen zwischen Holz- und Metallfenster und Beton und Mauerwerk, Fugen zwischen Gasbetonplatten - haftet auf vielen Materialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium und hart PVC. Farbe weiß. 1 Karton = 12 Kartuschen 1 Kartusche = 310 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 53116 | Acryl Dichtstoff Extérieur spezial weiss 310ml regen- und schwemmwasserfest | STK |



Bausilikon Lorencic

Vielseitiger einkomponenten sanitär Silikon-Dichtstoff für das Abdichten von Bau- und Verglasungsfugen. Neutral vernetzend. Frostbeständig bis -15°C. 1 Karton = 20 Kartuschen 1 Kartusche = 310 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--|---------|
| 53483 | Bausilikon Lorencic neutral vernetzend DBS weiss 310ml | STK |
| 53484 | Bausilikon Lorencic neutral vernetzend DBS transparent 310ml | STK |
| 53485 | Bausilikon Lorencic neutral vernetzend DBS grau 310ml | STK |



Repa-Putz

Hochwertige Acryldispersions-Spachtelmasse mit putzgleicher Körnung. Nahezu geruchslos und nicht korrosiv gegenüber Metall. Überstreichbar. Frostbeständig bis -15°C. Anwendung: Für innen und außen in Bereichen ohne ständige Wassereinwirkung. 1 Karton = 12 Kartuschen 1 Kartusche = 310 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|-----------|--|---------|
| 53113REPA | Repa-Putz Acryldispersions-Spachtelmasse weiß 310ml - überstreichbar | STK |

Auspress- und Skelettpistolen, Werkzeuge



PU-Pistole Metall

Robuste, kostengünstige, regulierbare Pistole in Metallausführung. Stufenlose exakte Dosierung, kein "Nachlaufen" und Aushärten vom Schaum.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--------------------------|---------|
| 33208 | PU-Pistole Metall PUP M3 | STK |



Auspresspistole Wexford

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-----------------------------------|---------|
| 53115 | Auspresspistole (Wexford 1 41050) | STK |

**Skelett Pistole KP-M**

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-------------------------------|---------|
| 53117 | Skelett Pistole KP M2 (Profi) | STK |

**Kartuschenpistole Marathon Spezial**

Profi-Kartuschenpresse, geschlossene Form, verzinkter Griff, Alu-Rohr.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--|---------|
| 2240001 | Kartuschenpresse Profi geschlossene Form | STK |

Reinigungstücher, Putzpapier

**Reinigungstücher**

Ein schnell, praktisches, hoch-wirksames Reinigungstuch, das nicht ausgehärtete Dichtungsmassen und PU-Schäume, Öl, die meisten Klebstoffe, Farben und Schmiermittel von Händen, Werkzeugen und Oberflächen entfernt. Inhalt 80 Tücher, 20 x 30 cm.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 79150 | Reinigungstücher Allzweck-Kraft 80Blatt | STK |

**Putzpapier Wischtuch**

In verschiedenen Qualitäten lieferbar!

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| T128400 | Tork univ Wischtuch 320 2-lagig 37x34 1000 Blatt/Rolle=340m 1Rll !!!ED T128405! | PKG |
| T128401 | Tork univ Wischtuch 320 2-lagig 24x34 1000 Blatt/Rolle=340m 2Roll/Pkg | PKG |
| T128402 | Tork univ Wischtuch 330 3-lagig 37x34 1000 Blatt/Rolle=340m 1Roll/Pkg | PKG |

Injektionsmörtel und Zubehör

**Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis - 2 K**

Schwerlastbefestigungen in Vollstein, Beton, Poren- und Leichtbeton. Auch als Reparaturmörtel bzw. Klebmörtel für Betonteile verwendbar. Außerdem für randnahe Befestigungen (spreizdruckfreie Verankerung), Befestigung von Ankerstangen, Gewindehülsen, Bewehrungsseisen, Profilen usw. geeignet. Wasserundurchlässiger Verbund. Genaue Dosierung mittels Skalierung möglich. Hohe chemische Belastbarkeit, Temperaturbeständig bis 80°C; kurzzeitig bis 110°C. 1 Karton = 12 Stk 1 Stk = 280 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 79143 | Verbundmörtel 2K (Injektionsmörtel) 280ml | STK |

**Ersatz-Mixerspitzen**

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---|---------|
| 79144 | Ersatz - Mixerspitze für Verbundmörtel 2K | STK |

**Metallsiebhülsen**

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---------------------------------|---------|
| 79145 | Metallsiebhülse Ø 12mm Länge 1m | STK |
| 79146 | Metallsiebhülse Ø 16mm Länge 1m | STK |
| 79147 | Metallsiebhülse Ø 22mm Länge 1m | STK |

Kleber, Reiniger, Schmierstoffe



Sprühkleber

Der Klebstoff aus der Spraydose mit hoher Sofortklebekraft und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Einfach in der Anwendung, sauber und schnell mit verstellbarem Sprühkopf für eine sparsame und punktgenaue Dosierung. Klebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Pappe, Bespannungen aus Kunstleder/Stoff, Vinyl, Dämm-Matten und Gummi untereinander sowie auf lackiertem/unlackiertem Metall und Holz. Für Styroporverklebung nicht geeignet.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|-----------|---|---------|
| 6400Y4000 | Sprühkleber Professional Lorencic 400ml | DOSE |



Bremsenreiniger

Hochaktiver Spezialreiniger mit intensiver Reinigungswirkung, basierend auf Spezialbenzin, für verölte, fettige Maschinenteile (Vergasern, Getrieben etc.), Scheibenbremsen und Bremsteile, wie Bremsklötze, Platten und Kupplungsbeläge. Bremsenreiniger ist nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an und arbeitet rückstandsfrei. 1 Karton = 12 Stk 1 Dose = 500 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-----------------------|---------|
| 880100 | Bremsenreiniger 500ml | DOSE |



Sprühfett weiss

Eignet sich zur Fettschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Maschinen. Langzeitbeständig gegen Salzwasser, Temperaturfest von -30°C bis kurzzeitig +120°C, außerordentlich haftfähig, verhindert Rostbildung und vermindert Verschleiß von u.a. Lagern, Wellen, Ketten und Zahnrädern. 1 Karton = 12 Stk 1 Stk = 400 ml.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-----------------------|---------|
| 881199 | Sprühfett weiss 400ml | DOSE |