

Maschinentechnik und Zubehör

Kapitel M02: Elektrowerkzeuge, Bohrer und Rührwerke



DEWALT Elektrowerkzeuge



HITACHI Elektrowerkzeuge

Bohrer, Fräskronen, Meißel



Protol Elektrowerkzeuge



Collomix Elektrowerkzeuge

DEWALT Elektrowerkzeuge



Akku-Bohrschrauber

**Akku-Bohrschrauber DC759KA 18V 350W**

Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für sehr schwere Bohr- und Schraubarbeiten. 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten. Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf. 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung. Elektronische Motorbremse, luftergekühlter Hochleistungsmotor und Vollmetall-Getriebe. Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellaufladegerät, 2 Akkus, Transportkoffer Technische Daten: - Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm - Akku: 2,0 Ah NiCd - Abgabeleistung: 350 W - Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1400 U/min - max. Drehmoment: 44 Nm - max. Bohrleistung: 38 mm (Holz), 13 mm (Metall) - Maße L x H: 218 x 229 mm - Gewicht: 2,4 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DC759KA	Akku-Bohrschrauber DC759KA 18V 350W mit 2 NiCd Akkus 2,0Ah !!!NML!!!	STK

**Akku-Bohrschrauber DC740K2 12V 190W**

Bohrschrauber für leichte bis mittlere Schraubarbeiten. Einteiliges 10 mm-Schnellspan-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnellen und problemlosen Werkzeugwechsel. Vielseitiger Einsatz durch Zweigang Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf. 14-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment. Elektronische Motorbremse, Vollmetallgetriebe. Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Std.-Schnellaufladegerät, 2 Akkus, Transportkoffer Technische Daten: - Bohrfutterspannweite: 1-10 mm - Akku: 2,0 Ah NiCd - Abgabeleistung: 190 W - Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1200 U/min - max. Drehmoment: 20 Nm - max. Bohrleistung: 25 mm (Holz), 10 mm (Metall) - Maße L x H: 212 x 225 mm - Gewicht: 1,6 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DC740K2	Akku-Bohrschrauber DC740K2 12V 190W mit 2 NiCd-Akkus 2Ah	STK

Bauschrauber

**Bohrschrauber DW274K 540W**

Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden. Tiefenanschlag einfach und präzise justierbar sowie bei engen Stellen abnehmbar und ohne erneute Justierung wieder aufsetzbar. Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten. Serienmäßiger Lieferumfang: Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelclip, - max. Drehmoment: 10 Nm - Aufnahme- / Abgabeleistung: 540 W / 295 W - Leerlaufdrehzahl: 0-4000 U/min - max. Schraubendurchmesser: 4,8 mm - Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant - Maße L x H: 306 x 186 mm - Gewicht: 1,3 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DW274K	Bohrschrauber DW274K 540W, ohne Koffer	STK

Bohr- und Meißelhammer SDS-plus

**Bohr- und Meißelhammer D25114K 800W SDS-plus**

Ideal für leichte bis mittlere Bohrarbeiten in Beton. Elektronische Vollwellen-Drehzahlsteuerung, Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton. Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz und Stahl. Ergonomisches Maschinendesign, gummierte Handgriffe und Sicherheitskupplung für sichere Handhabung. Großdimensioniertes 22 mm- Hammerwerk gewährleistet geringste Belastung des Schlagwerks. Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem, optimale Kühlluftstromführung. Serienmäßiger Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, werkzeuglos austauschbare Werkzeugaufnahme mit passendem 13 mm-Schnellspan-Bohrfutter, Transportkoffer. Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 800 W / 395 W - Leerlaufdrehzahl / - schlagzahl: 0-1150 / 0-4300 U/min - Einzelschlagenergie: 0-3,4 Joule - Werkzeugaufnahme: SDS-plus - max Bohrleistung: 30 mm (Holz), 13 mm (Metall), 26 mm (Beton), 65 mm (Bohrkronen) - Maße L x H: 268 x 200 mm - Gewicht: 2,8 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D25114K	Bohr- und Meißelhammer D25114K 800W SDS-plus	STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer und Rührwerke



Bohr- & Meißelhammer D25314K 800W SDS-plus

Ideal zum Bohren im Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm. Elektronische Vollwellen-Drehzahlsteuerung, Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton. Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz und Stahl. Ergonomisches Maschinendesign, gummierte Handgriffe und Sicherheitskupplung für sichere Handhabung. Großdimensioniertes Hammerwerk gewährleistet geringste Belastung des Schlagwerks. Großzügiger Aktionsraum durch 5 m Kabel. Vorbereitet für integriertes Staubabsaugungssystem. Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem. Serienmäßiger Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, werkzeuglos austauschbare Werkzeugaufnahme mit passendem 13 mm-Schnellspan-Bohrfutter, Transportkoffer. Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 800 W / 395 W - Leerlaufdrehzahl / - schlagzahl: 0-1150 / 0-4300 U/min - Einzelschlagenergie: 0-3,4 Joule - Werkzeugaufnahme: SDS-plus - max Bohrleistung: 30 mm (Holz), 13 mm (Metall), 26 mm (Beton), 65 mm (Bohrkronen) - Maße L x H: 308 x 225 mm - Gewicht: 3,1 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D25314K	Bohr- & Meißelhammer D25314K 800W SDS-plus	STK

Bohr- und Meißelhämmer / Abbruchhämmer SDS-max



Bohr- & Meißelhammer D25701K 1300W SDS-max

Ideal zum Bohren im Beton und Mauerwerk bis 50 mm. Problemloser Einsatz von Hohlbohrkronen von 40 bis 125 mm. Drehstopp für schwere Meißelarbeiten sowie leichte bis mittlere Abbrucharbeiten. Aktive Vibrationskontrolle (AVC) reduziert die triaxialen Gerätevibrationen bis zu 30% und ermöglicht so einen ermüdungsarmen Einsatz. Innovative und einzigartige 2-Stufen-Kupplung für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser ermöglicht einen sicheren, aber dennoch uneingeschränkten Einsatz. Gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregelung, Arretierschalter für Dauerbetrieb. Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel. Serienmäßiger Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer. Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 1300 W / 840 W - Lastdrehzahl / Leerlaufschlagzahl: 137-275 / 1260-2520 U/min - Einzelschlagenergie: 2-14 Joule - Werkzeugaufnahme: SDS-max - max Bohrleistung: 48 mm (Beton), 80 mm (Durchbruchbohrer), 125 mm (Bohrkronen) - Maße L x H: 528 x 268 mm - Gewicht: 8,3 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D25701K	Bohr- & Meißelhammer D25701K 1300W SDS-max mit Zusatzhandgriff und Koffer	STK



Abbruchhammer D25900K 1500W SDS-max

Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk, ergonomische Bauweise, ausgewogene Gewichtsverteilung und geringer Gehäusedurchmesser. Vibrationsreduzierendes Kontroll System. Optimale Anpassung an das zu verarbeitende Material durch siebenfach einstellbare Einzelschlagenergie. Schnelle und problemlose Meißelfixierung in 12 verschiedenen Positionen. Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium gewährleistet geringes Gewicht und hohe Lebensdauer. Leichte Handhabung und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf. Multi-Positions-Zusatzhandgriff für optimale Fixierung entsprechend aller anwender- und anwendungsspezifischen Anforderungen. Serienmäßiger Lieferumfang: Spitzmeißel, Multi-Positions Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Transportkoffer Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 1500 W / 750 W - Gerätevibration: 9,8 m/s² - Leerlaufschlagzahl: 1020-2040 U/min - Einzelschlagenergie: 5-25 Joule - Werkzeugaufnahme: SDS-max - Maße L x H: 650 x 250 mm - Gewicht: 9,8 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D25900K	Abbruchhammer D25900K 1500W SDS-max	STK

Winkelschleifer



Winkelschleifer D28134 1100W 125mm

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und kompakter Bauart für sichere und einfache Handhabung bei allen Anwendungen. Innovative Kühlluftführung und Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor wirkungsvoll. Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung, selbstabschaltende Kohlebürsten (speziell isoliert) für höhere Motorstandzeit. Optimal positionierte Spindelarretierung. Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug. Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 1100 W / 610 W - Leerlaufdrehzahl: 10000 U/min - Einzelschlagenergie: 0-3,4 Joule - max Scheibendurchmesser: 125 mm - Antriebsspindel: M14 - Maße L x H: 285 x 80 mm - Gewicht: 1,7 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D28134	Winkelschleifer D28134 1100W 125mm	STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer und Rührwerke



Winkelschleifer D28414 2200W Ø230mm

Sichere Handhabung durch elektronischen Sanftanlauf. Vielseitig einsetzbar durch werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung. Hohe Lebensdauer des Motors durch speziellen Schutz vor abrasivem Staub. Speziell isolierte Kohlebürstenhalter verhindern den Aufbau von Kurzschlußbrücken. Fünffach verstellbarer Zusatzhandgriff. Selbstabschaltende und austauschbare Kohlebürsten. Hohe Standzeiten durch staubgeschützte Lager. Serienmäßiger Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung, Spannflansch und Spannmutter, Montagewerkzeug. Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 2200 W / 1540 W - Leerlaufdrehzahl: 6500 U/min - max Scheibendurchmesser: 230 mm - Antriebsspinde: M14 - Maße L x H: 450 x 145 mm - Gewicht: 4,7 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D28414	Winkelschleifer D28414 2200W Ø230mm	STK

Sägen



Pendelhub-Stichsäge DW333K 701W

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik garantiert konstante Schnittgeschwindigkeit. Schneller und leichter Sägeblattwechsel durch Schnellwechselsystem. Besonders vibrationsarm durch Hubstangenantriebssystem und gummiertes Gehäuse. Dreistufige Pendelhubsteuerung für bessere Schnittergebnisse. Sägeschuh mit Kunststoffauflage zum Schutz des Werkstückes beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar. Exakte Sägeblattführung durch dicht über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle. Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Staubabsaugung. Serienmäßiger Lieferumfang: 4 Stichsägeblätter, Kunststoffauflage, Splitterschutz, Absaugadapter, Transportkoffer. - Aufnahme- / Abgabeleistung: 701 W / 445 W - Leerlaufhubzahl: 800-3100 min-1 - Hublänge: 26 mm - Neigungseinstellung 45° - max. Schnittleistung: 135 mm (Holz), 12 mm (Stahl), 30 mm (NE-Metalle) - Maße L x H: 265 x 210 mm - Gewicht: 2,8 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DW333K	Pendelhub-Stichsäge DW333K 701W inkl 4 Sägeblätter	STK



Handkreissäge D23620 1150W 65mm

Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht für ermüdungsarmen Dauereinsatz. Schnelle und präzise Neigungseinstellung bis 45°. Durchzugsstarker Hochleistungsmotor mit optimal abgestimmter Drehzahl. Robuster und verwindungssteifer Sägeschuh aus hochwertigem Stahl. Alu-Druckguss Schutzhaube mit Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung. Robustes Getriebegehäuse für schwere Sägearbeiten. Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel. Ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten. Serienmäßiger Lieferumfang: 18 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 30), Parallelschlag, Montagewerkzeug, Transportkoffer Technische Daten: - Aufnahme- / Abgabeleistung: 1150 W / 570 W - Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min - Sägeblattdurchmesser / -bohrung: 184 mm / 16 mm - Neigungseinstellung: 50° - max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 65 mm / 45 mm - Maße L x H: 315 x 250 mm - Gewicht: 5,1 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
D23620	Handkreissäge D23620 1150W 65mm inkl Sägeblatt DT1149	STK



Spezialsäge DW393 1350W 425mm

Dauerbelastbarer Hochleistungsmotor und unproblematische Materialbearbeitung durch zwei langlebige und gegenläufig arbeitende Sägeblätter. Getriebe und Lager mit speziellem Staubschutz gewährleistet hohe Lebensdauer. Leichtes und robustes Magnesium-Getriebegehäuse. Ideal zum Sägen von Leichtziegeln (Hochlochziegel HLZ) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm². Sägeblatt-Stopp in 3 Sekunden Schnellwechsel-System für einfachen, problemlosen Sägeblattwechsel. Serienmäßiger Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz DT2964 (schwarz) für Leichtziegel (Hochlochziegel HLZ) bis Festigkeitsklasse 12, Sägeblattschutz, Inbus-Schlüssel - Aufnahmeleistung: 1.350 Watt - Leerlaufhubzahl: 3.300 min-1 - Hublänge: 38 mm - Sägeblattlänge: 425 mm - Sägeblattstopp: 3 sek. - Gewicht: 4,3 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DW393	Spezialsäge DW393 1350W 425mm für Ziegel	STK



Spezialsägeblätter

2-teilige Sägeblätter-Sätze hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz von Dewalt Spezialsägen. - Zahnmaterial HM - Gesamtlänge 528 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
354650	Ersatzsägeblatt für DW393 48 Zähne (Ziegel) Druckfestigkeit 12N/mm ²	STK
DT2966	Ersatzsägeblatt für DW393 78 Zähne (Ziegel) Druckfestigkeit 20N/mm ²	STK
354660	Ersatzsägeblatt für DW393 48 Zähne (Ytong) Druckfestigkeit 12N/mm ²	STK

HITACHI Elektrowerkzeuge

Akku-Bohrschrauber

**Akku-Bohrschrauber DS12DVF3 12V SET**

Rechts-/Linkslauf, doppeltes Zweigang-Synchron Planetengetriebe, Schnellspannbohrfutter 0,8 - 10 mm, Regelelektronik, elektrische Bremse, Soft-touch Handgriff für optimale Führung, 22-stufige Drehmomenteinstellung, 5-fach verstellbarer Gürtelhaken. Lieferumfang: 1 Ladegerät UC 18YG, 2 Akkus EB 1214S (2,0 Ah), 1 Akku-Lampe UB 12D. Technische Daten: - Bohren in Stahl/Holz: max. Ø 12 mm/25 mm - Maschinenschrauben: 6 mm - Leerlaufdrehzahl: 0 - 350 / 0-1050 U/min - Festdrehmoment weich/hart: max. 26/34 Nm - Gesamtlänge: 198 mm - Gewicht: 1,9 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DS12DVF3	Akku-Bohrschrauber DS12DVF3 (2,0Ah) 12V SET "LO-SORT"	STK

**Akku-Bohrschrauber DS12DVB2 12V SET**

Bohrschrauber mit 12 Volt. Rechts-/Linkslauf, doppeltes Zweigang-Synchron Planetengetriebe, Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm mit Arretierung, elektrische Bremse, Regelelektronik - Feed back Kontrolle. Hochleistungsmotor "Seltene Erden" mit Luftkühlung, Soft-touch Handgriff für optimale Führung, 22-stufige Drehmomenteinstellung, elektronische Drehzahlstabilisierung für optimales Drehmoment, Spindelarretierung. Lieferumfang: 2 Akku EB 1220BL, 1 1h -Ladegerät UC 18YG, 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Akku: 12 V (2 Ah Ni-Cd) - Festdrehmoment weich/hart: 37/63 Nm - Drehzahl: 0-350/0-1300 U/min - Gesamtlänge: 239 mm - Gewicht: 1,9 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DS12DVB2	Akku-Bohrschrauber DS12DVB2 12V SET mit Akku-Lampe "LO-SORT"	STK

**Akku-Schlagbohrschrauber DV14DL 14,4V-Li-ion**

Akku Drehmoment-Schlagbohrschrauber mit zwei 14,4 V (3 Ah) Li-ion Akkus. Rechts-/Linkslauf, Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm, elektrische Bremse, Regelelektronik - Feed back Kontrolle. Elektronische Drehzahlstabilisierung für optimales Drehmoment, Hochleistungsmotor "Seltene Erden" mit Luftkühlung, Soft-touch Handgriff für optimale Führung, auswechselbare Kohlebürsten, 22-stufige Drehmomenteinstellung, 5-fach verstellbarer Gürtelhaken, doppeltes 2-Gang Planetengetriebe. Lieferumfang: 1 Ladegerät UC 18YRL, 2 Akkus BCL 1430 14,4 V (3,0 Ah) Li-ion, 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Bohren in Stein/Stahl/Holz/Alu: Ø 14 mm/13 mm/45 mm/13 mm - Maschinenschrauben: 6 mm - Holzschrauben: 8x75 mm - Leerlaufdrehzahl: 0 - 400 / 0-1700 U/min - Volllastschlagzahl: 0-21600/min - Festdrehmoment weich/hart: max. 52/86 Nm - Gesamtlänge: 253 mm - Gewicht: 2,1 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DV14DL	Akku-Schlagbohrschrauber DV14DL 14,4V mit Akku-Lampe "LO-SORT"	STK

Bauschrauber

**Bauschrauber W6V4 620W**

Bauschrauber mit 620 Watt. Rechts-/ Linkslauf, Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl, kompakt und leicht, schnellwechselbarer Tiefenanschlag, neue-leise abschaltende Kupplung. Mit einer Kabellänge vom 7,5 m. Lieferumfang: 1 Magnet Bithalter, 1 Philips Klinge Nr. 2, 1 Tiefenanschlag, 1 Gürtelhaken. Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 620 W - Leerlaufdrehzahl: 0-4500 U/min - Festdrehmoment: max. 11 Nm - Gesamtlänge: 294 mm - Gewicht: 1,3 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
W6V4	Bauschrauber W6V4 620W "LO-SORT"	STK

Bohrhämmer, Bohr - und Meißelhämmer, Meißelhämmer

**Bohrhammer DH24PB3 800W SDS-plus**

Bohrhammer mit 800 W Leistungsaufnahme und SDS-plus Werkzeugaufnahme. Elektropneumatisches Schlagwerk, Rechts-/Linkslauf, Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall. Vollisolierter Metallgetriebekasten, Vollwellen-Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlvorwahl, Sicherheitsrutschkupplung, Abschaltkohlebürsten. Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Bohren in Beton/Stahl/Holz: Ø 24 mm/13 mm/32 mm - Leistungsaufnahme: 800 W - Leerlaufdrehzahl: 0 - 1050 U/min - Volllastschlagzahl: 0 - 4600 U/min - Schlagenergie: 0 - 3,2 J - Gesamtlänge: 351 mm - Gewicht: 2,3 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DH24PB3	Bohrhammer DH24PB3 800W SDS-plus "LO-SORT"	STK

**Bohrhammer DH25PB 650W SDS 4-plus SET**

Bohrhammer mit 650 W Leistungsaufnahme und SDS-plus Werkzeugaufnahme. Elektropneumatisches Schlagwerk, Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall, vollisolierter Metallgetriebekasten. Vollwellen-Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlvorwahl, Sicherheitsrutschkupplung, Abschaltkohlebürsten. Lieferumfang: 10 Stk. SDS-4-plus Bohrer Ø 8x310 mm, 10 Stk. SDS-4-plus Bohrer Ø 10x310 mm, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Bohren in Beton/Stahl/Holz: Ø 25 mm/13 mm/32 mm - Leistungsaufnahme: 650 W - Leerlaufdrehzahl: 0 - 800 U/min - Volllastschlagzahl: 0 - 4000 U/min - Schlagenergie: 0 - 3,0 J - Gesamtlänge: 318 mm - Gewicht: 3,4 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DH25PBSET	Bohrhammer DH25PB 650W inkl je 10 Stk SDS 4-plus Bohrer Ø8/10x310mm "LO-SORT"	STK

**Bohr- und Meißelhammer DH45MR 1400W SDS-max SET**

Bohr- und Meißelhammer mit 1400 W Leistungsaufnahme und SDS-plus Werkzeugaufnahme. Geschlossenes Schmiersystem, Leerschlagfrei-Mechanismus, Drehstop für Meißelarbeiten, Sicherheitsrutschkupplung, Abschaltkohlebürsten, durch neuartige Bauart Super-Vibrationsdämpfung. Lieferumfang: 2 Meißel (1 Flach-, 1 Spitzmeißel 400 mm), 1 SDS-max Bohrer 30x570 mm, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Bohren/Bohren mit Kronen: Ø 45 mm/125 mm - Leistungsaufnahme: 1400 W - Leerlaufdrehzahl: 120 - 240 U/min - Volllastschlagzahl: 1200 - 2500 U/min - Schlagenergie: 15,5 J - Gesamtlänge: 500 mm - Gewicht: 8,0 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DH45MR-SET	Bohr- und Meißelhammer DH45MR 1400W inkl 2 Meißel und 1 SDS-max Bohrer "LO-SORT"	STK

**Meißelhammer H60MR 1350W SDS-max**

Meißelhammer mit SDS-max Werkzeugaufnahmesystem. Für mittlere bis schwere Stemmarbeiten. Abschaltkohlebürsten, geschlossenes Schmiersystem, Leerschlagfrei-Mechanismus, variables Rastersystem zu 12-fachen Positionierung der Meißel. Lieferumfang: 1 Spitzmeißel 280 mm, 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 1300 W - Schlagstärke: 25 J - Volllastschlagzahl: 1650 U/min - Gesamtlänge: 576 mm - Gewicht: 10,5 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
H60MR	Meißelhammer H60MR 1350W SDS-max	STK

Winkelschleifer, Betonschleifer

**Winkelschleifer G13SR2 650W Ø125mm**

Ø 125 mm Einhand-Winkelschleifer mit 650 W Leistung. Spindelarretierung und besonders flach ausgelegter Getriebekopf. Epoxidharz-gepanzerte Wicklungen, sichere Auslaufablage und staubgekapselte Getriebe. Nicht für Dauereinsatz geeignet. Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 Schlüssel. - Schleifscheiben: Ø 125 mm - Leistungsaufnahme: 650 W - Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min - Antriebsspindel: M-14 - Baugröße LxH: 254 x 60 mm - Gewicht: 1,4 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
G13SR2	Winkelschleifer G13SR2 650W Ø125mm "LO-SORT" !!!ED G13SR3!!!	STK

**Winkelschleifer G13SB3 1300W Ø125mm**

Ø 125 mm Einhand-Winkelschleifer mit 1300 W Leistung. Geringe Geräusentwicklung (84 dB im Leerlauf) und hohe Leistungsabgabe durch neuartige Bauform des Motors und der Luftführung. Spindelarretierung, epoxidharz-gepanzerte Wicklungen, sichere Auslaufablage, besonders flach ausgelegter Getriebekopf, Speziallager für lange Lebensdauer, drehzahl- und temperaturstabil, staubgekapselte Getriebe. Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Zusatzhandgriff. - Schleifscheiben: Ø 125 mm - Leistungsaufnahme: 1300 W - Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min - Antriebsspindel: M-14 - Gesamtlänge: 283 mm - Gewicht: 1,9 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
G13SB3	Winkelschleifer G13SB3 1300W Ø125mm "LO-SORT"	STK

Betonschleifer 125/180 mit Dia-Topft und Absaughaube

Mit Spindelarretierung und flachen Getriebekopf. Ergonomische Gehäuseform. Bei der Absaughaube abnehmbarer Teil für das Schleifen in Ecken!, Bürste wechselbar, geringe Geräusentwicklung (84 dB im Leerlauf) und hohe Leistungsabgabe durch neuartige Bauform des Motors. Lieferumfang: 1 Betonabsaughaube, 1 Dia-Schleiftopf doppelt segmentiert, 1 Zusatzgriff, 1 Schlüssel.



Betonschleifer G13SE2 Ø125mm

Drehzahl- und temperaturstabil, staubgekapseltes Getriebe. Technische Daten: - Schleifscheiben: Ø 125 mm - Leistungsaufnahme: 1200 W - Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min - Antriebsspindel: M-14 - Gesamtlänge: 321 mm - Gewicht: 3,25 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
931211211	Betonschleifer G13SE2 1200W Ø125mm mit Absaughaube und Diatopf "LO-SORT"	STK



Betonschleifer G23SEY Ø180mm

Anti-Vibrationshandgriff - 50% reduzierte Vibration! Staubgeschützter Sicherheitsschalter. Technische Daten: - Schleifscheiben: Ø 180 mm - Leistungsaufnahme: 2600 W - Leerlaufdrehzahl: 6600 U/min - Antriebsspindel: M-14 - Gesamtlänge: 478 mm - Gewicht: 6,2 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
931248611	Betonschleifer G23SEY 2600W Ø180mm mit Absaughaube und Diatopf "LO-SORT"	STK



Winkelschleifer G23SF2-A 2000W Ø230mm

Durch Turboflansch kein Schlüssel zum Wechseln der Scheibe mehr notwendig! Geringe Geräusentwicklung und hohe Leistungsabgabe durch neuartige Bauform des Motors, Spindelarretierung, besonders flach ausgelegter Getriebekopf, staubgeschützter Sicherheitsschalter. Lieferumfang: 1 Dia-Scheibe universal, 1 Zusatzhandgriff, 1 Turboflansch. - Scheiben: Ø 230 mm - Leistungsaufnahme: 2000 W - Drehzahl: 6600 U/min - Gesamtlänge: 463 mm - Gewicht: 4,2 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
93124871	Winkelschleifer G23SF2-A 2000W Ø230mm mit Schnellverschluss "LO-SORT"	STK

Sägen



Pendelhubstichsäge CJ120VA 740W

Elektronik-Pendelstichsäge mit 120 mm Schnitttiefe und 740 W Leistungsaufnahme. Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System). Vollwellen-Regel Elektronik mit stufenloser Hubzahlvorwahl über Stellrad, Pendelstufen 4-fach verstellbar, integrierte Staubabsaugung, transparenter Spanreißschutz für ausrißfreies Sägen, tiefliegende Führungsrolle für exakte Schnitte bis 45°. Schwenkbare Aluminium-Grundplatte, die für randnahes Sägen zurückversetzt werden kann. Lieferumfang: 30 Sticksägeblätter sortiert, 1 Transportkoffer; 1 Absaugadapter, 1 Splitterschutz. Technische Daten: - Sägeleistung: 120 mm - Leistungsaufnahme: 740 W - Leerlaufhubzahl: 850 - 3000 U/min - Kleinster Schnitttradius / Sägehub: 25/26 mm - Abmessungen LxHxB: 258 x 178 x 68 mm - Gewicht: 2,3 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
93410822	Pendelhubstichsäge CJ120VA 740W inkl 30 Sticksägeblätter "LO-SORT"	STK



Kreissäge C7U2 1200W

Die kleinste und handlichste Kreissäge ihrer Klasse. Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte, großflächige Drehknöpfe zur Schnellverstellung von Schnitttiefe und Schnittwinkel, Spindelarretierung, doppelt geführte Schnittwinkeleinstellung. Lieferumfang: 1 Schlüssel, 1 Parallelanschlag, 1 HM-Sägeblatt. Technische Daten: - Sägeblatt: Ø 190 mm - Bohrung: Ø 30 mm - Sägeleistung bei 90°/45°: 0-68/0-48 mm - Leistungsaufnahme: 1200 W - Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min - Schrägschnitte bis 45° - Abmessungen LxHxB: 312 x 250 x 230 mm - Gewicht: 4 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
C7U2	Kreissäge C7U2 1200W "LO-SORT"	STK



Säbelsäge CR13VC 1010W SET

Ziegelsäge bis 300 mm Sägeleistung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System). Neues, ergonomisches Design und doppelt geschichtetes Gehäuse (soft-touch), Steuerelektronik, 4-fach Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Lieferumfang: 1 Transportkoffer. Technische Daten: - Sägeleistung in Rohr/Holz/Stahlblech: 130/300/19 mm - Leistungsaufnahme: 1010 W - Leerlaufhubzahl: 0-2800 U/min - Sägehub: 29 mm - Gesamtlänge: 435 mm - Gewicht: 3,4 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
CR13VC	Säbelsäge CR13VC 1010W SET inkl. Ø 450 mm Ziegelsägeblatt	STK



Ziegelsägeblatt für CR 13VC

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
752041	Ziegelsägeblatt 300 mm für CR 13VC (250 mm Arbeitslänge)	STK
752042	Ziegelsägeblatt 450 mm für CR 13VC (400 mm Arbeitslänge)	STK

Bohrer, Fräskronen, Meißel



Bohrer



Hammer-Wendelbohrer 2-S

2-Schneidenwendelbohrer mit SDS-max-Aufnahme.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
750910	Hammerbohrer 12x340mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750911	Hammerbohrer 12x540mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750912	Hammerbohrer 12x690mm Arbeitslänge 550mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750913	Hammerbohrer 12x940mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750914	Hammerbohrer 14x340mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750915	Hammerbohrer 14x540mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750916	Hammerbohrer 14x940mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750917	Hammerbohrer 15x340mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK



Hammer-Wendelbohrer 4-S

4-Schneidenwendelbohrer mit SDS-max-Aufnahme.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
750918	Hammerbohrer 15x540mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750919	Hammerbohrer 16x340mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750920	Hammerbohrer 16x540mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750921	Hammerbohrer 16x940mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750922	Hammerbohrer 18x340mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750923	Hammerbohrer 18x540mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750924	Hammerbohrer 18x940mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750925	Hammerbohrer 20x320mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750926	Hammerbohrer 20x520mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750927	Hammerbohrer 20x920mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750928	Hammerbohrer 22x320mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750929	Hammerbohrer 22x520mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750930	Hammerbohrer 22x920mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750931	Hammerbohrer 24x320mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750932	Hammerbohrer 24x520mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750933	Hammerbohrer 25x320mm Arbeitslänge 200mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750934	Hammerbohrer 25x520mm Arbeitslänge 400mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750935	Hammerbohrer 25x920mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750936	Hammerbohrer 28x370mm Arbeitslänge 250mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750937	Hammerbohrer 28x570mm Arbeitslänge 450mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750938	Hammerbohrer 28x670mm Arbeitslänge 550mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750939	Hammerbohrer 30x370mm Arbeitslänge 250mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750940	Hammerbohrer 30x570mm Arbeitslänge 450mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750941	Hammerbohrer 32x370mm Arbeitslänge 250mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750942	Hammerbohrer 32x570mm Arbeitslänge 450mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750943	Hammerbohrer 32x920mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750944	Hammerbohrer 35x320mm Arbeitslänge 250mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750945	Hammerbohrer 35x570mm Arbeitslänge 450mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750946	Hammerbohrer 35x670mm Arbeitslänge 550mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750947	Hammerbohrer 38x320mm Arbeitslänge 250mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750948	Hammerbohrer 38x570mm Arbeitslänge 450mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750949	Hammerbohrer 40x370mm Arbeitslänge 250mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750950	Hammerbohrer 40x570mm Arbeitslänge 450mm SDS-MAX Aufnahme	STK
750951	Hammerbohrer 40x920mm Arbeitslänge 800mm SDS-MAX Aufnahme	STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer und Rührwerke



Bohrer mit SDS-4-Plus-Aufnahme

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
750100	Bohrer 4x110mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750101	Bohrer 5x110mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750102	Bohrer 5x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750105	Bohrer 6x110mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750106	Bohrer 6x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750111	Bohrer 8x110mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750112	Bohrer 8x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750113	Bohrer 8x210mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750114	Bohrer 8x260mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750115	Bohrer 8x310mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750161	Bohrer 8x460mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750118	Bohrer 10x110mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750119	Bohrer 10x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750120	Bohrer 10x210mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750121	Bohrer 10x260mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750122	Bohrer 10x310mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750123	Bohrer 10x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750126	Bohrer 12x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750127	Bohrer 12x210mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750128	Bohrer 12x260mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750129	Bohrer 12x310mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750130	Bohrer 12x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750133	Bohrer 14x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750134	Bohrer 14x210mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750135	Bohrer 14x310mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750136	Bohrer 14x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750137	Bohrer 15x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750138	Bohrer 15x260mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750139	Bohrer 16x160mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750140	Bohrer 16x210mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750141	Bohrer 16x310mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750142	Bohrer 16x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750143	Bohrer 18x200mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750144	Bohrer 18x300mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750145	Bohrer 18x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750149	Bohrer 20x200mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750150	Bohrer 20x300mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750151	Bohrer 20x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750152	Bohrer 20x600mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750153	Bohrer 22x260mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750165	Bohrer 22x300mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750154	Bohrer 22x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750155	Bohrer 24x250mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750156	Bohrer 24x450mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750157	Bohrer 25x260mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750167	Bohrer 25x310mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK
750158	Bohrer 25x460mm SDS-4-Plus-Aufnahme	STK

Beton-Fräskronen



Beton-Fräskrone

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
751651	Beton-Fräskrone 40x310mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751652	Beton-Fräskrone 40x550mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751653	Beton-Fräskrone 45x280mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751654	Beton-Fräskrone 45x550mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751656	Beton-Fräskrone 55x280mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751657	Beton-Fräskrone 55x550mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
760056	Beton-Fräskrone 65x280mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751660	Beton-Fräskrone 65x550mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751662	Beton-Fräskrone 80x280mm SDS-MAX-Aufnahme	STK
751663	Beton-Fräskrone 80x550mm SDS-MAX-Aufnahme	STK

Meißel



Meißel

SDS-MAX Meißel Zubehör.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
750990	Spitzmeißel 280mm SDS-MAX	STK
750991	Spitzmeißel 400mm SDS-MAX	STK
750992	Spitzmeißel 600mm SDS-MAX	STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer und Rührwerke



Meißel

SDS-MAX Meißel Zubehör.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
750993	Flachmeißel 280x25mm SDS-MAX	STK
750994	Flachmeißel 400x25mm SDS-MAX	STK
750995	Flachmeißel 600x25mm SDS-MAX	STK



Meißel

SDS-MAX Meißel Zubehör.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
750997	Spatmeißel 400x50mm SDS-MAX	STK
750998	Spatmeißel 300x80mm SDS-MAX	STK
750999	Spatmeißel 360x115mm SDS-MAX	STK

Protool Elektrowerkzeuge



Sanierungsschleifer und Zubehör



Sanierungsschleifer RGP 3

Sichere Auflage durch drei Schleifteller 35/44mm. Randnahes Arbeiten bis in die Ecken, einfacher Werkzeugwechsel durch eingebauten Spindelstopp. Anschluß für Staubabsaugung 27 mm, 750 W, Gewicht 2,6 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
621268	Sanierungsschleifer RGP 3 HM im Systainer inkl. Bestückung	STK
621545	Sanierungsschleifer RGP 3 DIA im Systainer inkl. Bestückung	STK



Ersatz-Schleifteller-Set zu RGP 3

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
614230	Ersatz-Schleifteller-Set Diamant Beton silber zu RGP 3 VPE3	SET
616505	Ersatz-Schleifteller-Set Diamant Abrasiv rot zu RGP 3 1 VPE3	SET
614231	Ersatz-Schleifteller-Set Hartmetall grob zu RGP 3 VPE3	SET
614249	Ersatz-Schleifteller-Set Hartmetall fein zu RGP 3 VPE3	SET

Sanierungsfräse und Zubehör



Sanierungsfräse RGP 150-15E

Die Sanierungsfräse für große Flächen. Robust und durchzugsstark durch 1500-W-Motor, Schutz vor Überlastung durch Überwachung der Wicklungstemperatur, materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl. Anschluß-Staubabsaugung 36mm, Gewicht 5,2 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
626131	Sanierungsfräse RG9 150-15E im Systainer ohne Bestückung	STK



Werkzeugkopf RGP150-15E

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
626365	Werkzeugkopf mit 35 HM-Fräsrädern "Spitz" zu RGP150-15E	STK
626366	Werkzeugkopf mit 35 HM-Fräsrädern "Flach" zu RGP150-15E	STK
626367	Werkzeugkopf mit 21 HM-Fräsrädern "Pyramide" zu RGP150-15E	STK
626368	Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten zu RGP150-15E	STK
626369	Werkzeugkopf mit HM-Splitt-Belag zu RGP150-15E	STK

Collomix Elektrowerkzeuge

Handrührwerke



Handrührwerke CX HF

Hochleistungsgetriebe für maximale Kraftausnutzung und lange Standzeiten - durchzugsstark und verschleißfest. Leistungsstarke und langlebige Motoren zeichnen CX-Maschinen aus. Entspannendes und kraftsparendes Arbeiten durch ergonomischen Griff. Sicherheit vor unbeabsichtigtem Maschinenanlauf mittels Einschaltsperr. Mit Schutzbügel für leichtes Ablegen und Aufnehmen, sowie zum sicheren Schutz gegen Schmutz und Beschädigung. Ausgestattet mit Hexafix-Schnellkupplung für verlustfreie Kraftübertragung und schnellen Werkzeugwechsel.

Handrührwerk CX 100 HF 1000W

1000 Watt starkes 1-Gang-Rührwerk für kleine und mittlere Mengen. Leicht und kompakt! Elektronische Drehzahlregulierung. - Leistung: 1000 W / 230 V / 4,4 A - Drehzahl: 0 - 670 U/min - empf. Rührer: 120 mm - max. empf. Menge: 40 l - Gewicht: 3,8 kg Im Set inklusive Rührer WK 120 HF für Kleber, Mörtel, Putze.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
20016	Handrührwerk CX 100 HF 1000W 1-Gang inkl. Rührer WK 120 HF	STK

Handrührwerk CX 400 HF 1300W

Universell einsetzbares Profi-Rührwerk mit 2-Gang Getriebe und elektronischer Drehzahlregulierung. Robust und zuverlässig. Für alle Materialien geeignet. - Leistung: 1300 W / 230 V / 5,3 A - Drehzahl: 1.Gang: 0 - 450 U/min, 2.Gang: 0 - 600 U/min - empf. Rührer: 140 mm - max. empf. Menge: 65 l - Gewicht: 4,8 kg Im Set inklusive Rührer WK 140 HF für Kleber, Mörtel, Putze.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
20027	Handrührwerk CX 400 HF 1300W 2-Gang inkl. Rührer WK 140 HF	STK

Handrührwerk CX 600 HF 1600W

Die Top-Maschine für den schweren und anspruchsvollen Profieinsatz. Mit 2-Gang-Getriebe und Elektronik. - Leistung: 1600 W / 230 V / 7,1 A - Drehzahl: 1.Gang: 0-420 U/min, 2.Gang: 0-630 U/min - empf. Rührer: 160 mm - max. empf. Menge: 90 l - Gewicht: 6,2 kg Im Set inklusive Rührer MK 160 HF für Mörtel, Putz, Beton, Epoxyharzmischungen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
20039	Handrührwerk CX 600 HF 1600W 2-Gang inkl. Rührer MK 160 HF	STK



DUO Handrührwerke

Handgeführter "Zwangsmischer" für Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe. Die gegenläufigen, ineinandergreifenden Mischwerkzeuge arbeiten sich mit einem Höchstmaß an Intensität durch das Mischgut. Mischzeiten werden bis zu 50 % reduziert. Mit Einschaltsperr und Schutzbügel. 2-Gang-Hochleistungsgetriebe für max. Power. Fein dosierbare Drehzahlregelung. Ausgestatte mit Hexafix-Schnellkupplung.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
202510	Handrührwerk CX 44 DUO 1400W 2-Gang inkl. Rührer MK 140 HF	STK

Rührwerkzeuge und Adapter



Collomixer WK Hexafix oder M-14-Gewinde

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch seine sehr gute Materialförderung aus. Zwei Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Für alle klebrigen und zähen Materialien wie z.B. Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, und Spachtelmassen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
40112	Collomixer WK120 HF Rührmenge 10-15kg Ø120mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40113	Collomixer WK140 HF Rührmenge 15-30kg Ø140mm 590mm lang HEXAFIX steckv.	STK
41269	Collomixer WK120 M14 Rührmenge 10-15kg Ø120mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41319	Collomixer WK140 M14 Rührmenge 15-30kg Ø140mm 590mm lang M-14-Gewinde schraubv.	STK



Collomixer MK Hexafix oder M-14-Gewinde

Der besondere robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien. Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxyharze.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
40114	Collomixer MK120 HF Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40115	Collomixer MK140 HF Rührmenge 25-40kg Ø140mm 590mm lang HEXAFIX	STK
40116	Collomixer MK160 HF Rührmenge 30-60kg Ø160mm 590mm lang HEXAFIX	STK
41719	Collomixer MK120 M14 Rührmenge 15-25kg Ø120mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41749	Collomixer MK140 M14 Rührmenge 25-40kg Ø140mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK
41759	Collomixer MK160 M14 Rührmenge 30-60kg Ø160mm 590mm lang M-14-Gewinde	STK

Elektrowerkzeuge, Bohrer und Rührwerke



Mischwerkzeug MKD 140 HF

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
440800	Mischwerkzeug MKD 140 HF für CX 44 DUO Rührmenge 40-90 l HEXAFIX	SATZ



Hexafix-Adapter

Gewindeadapter für den Einsatz von Collomixer Mischwerkzeugen oder Collomixer Rührwerkzeugen von M-Anschluss auf Hexafix.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
49517	Hexafix-Adapter zum Anschluss auf M-14 Gewinde	STK



Gewindeadapter

Für den Einsatz von Collomixer-Mischwerkzeugen oder Rührern.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
49582	Kombi-Adapter zum Umrüsten von Hexafix auf M-14 Gewinde	STK
49500	Gewindeadapter 1/2 "x20 UNF zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK
49502	Gewindeadapter 5/8 "x16 UN zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK
49504	Gewindeadapter M-18 zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK
49512	Gewindeadapter SDS-Plus x 1/2" zum Umrüsten auf M-14 Gewinde	STK

Kompaktmischer



Kompaktmischer Collomatic TMS 2000

Der Kompaktmischer Collomatic TMS zeichnet sich vor allem durch die Attribute schnell, mobil und zuverlässig aus. Problemloses Öffnen der Sackware mit der Reißleine. Die hohe Kraftübertragung sorgt auch bei höherviskosem Material für optimale Resultate. Entleert wird über den Segmentschieber im Behälterboden direkt in einen Mörtelkübel oder in die Schubkarre. Mischwerkzeug und Behälter lassen sich mühelos reinigen. Einfaches Verladen durch zusätzliche Rollen. Schutzgitter mit Sicherheitsabschaltung. Ausklappbare Trittstufe für leichtes Beladen mit der Sackware. Mobil und wendig dank großer Räder. Materialspektrum des TMS: Mauer-, Putz-, Zement-, Klebe-, und Fugenmörtel, Innen-, Außen- und Gipsputze, Fliesenkleber, Kiesbeton (-16 mm), Estrich, dickere Spachtelmassen, Terrazzo. - Nutzmenge: bis 80 l - Motor: 2 kW / 230 V / 10 A - Drehzahl: 42 U/min - Geräuschemission: 64 dB(A) - Maße (BxTxH): 720 x 690 x 1190 mm - Gewicht: 104 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
37110	Kompaktmischer Collomatic TMS 2000 2,0kW/230V	STK

Zwangsmischer



Zwangsmischer XM2-650

Die perfekte Lösung für das Aufbereiten unterschiedlichster Materialien. Ob dick-, zäh-, dünnflüssig, trocken, ein- oder mehrkomponentige Materialien - mit dem robusten XM sind Sie bei der Materialaufbereitung immer auf der richtigen Seite. Den universellen Einsatz ermöglichen die verschiedenen gegenläufigen Mischwerkzeuge und deren Geschwindigkeit. Für eine gleich bleibende Qualität sorgt die integrierte Zeitschaltuhr. Mischwerkzeuge austauschbar, höhenverstellbar und leicht zu reinigen. Randabstreifer verhindert Materialablagerungen am Behälterrand. Schneller Chargenwechsel dank mobilem Mischbehälter. - Mischbehälter: bis 65 l - Mischzeiten (wählbar): 90/180 Sek./Dauer - Drehzahl-Abstreifer: 40 U/min - Maße (LxBxH): 1075 x 730 x 845 mm - Gewicht: 105 kg.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
39014	Zwangsmischer Collomatic XM2-650 1,1kW/230V/50Hz	STK
39016	Zwangsmischer Collomatic XM2-650 1,5kW/400V/50Hz	STK

Zubehör zu Zwangsmischer



Transportwagen

Für schnelles und einfaches Wechseln der Mischbehälter. Mit Ausgießvorrichtung für flüssige Materialien.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
70159	Transportwagen für 65-Liter-Kübe luftbereift 70183	STK

**Spezialmörtelkübel 65 Liter**

Schwarz, aus hochfestem Material mit ausrisssicheren Grifffschalen. Passend zum Transportwagen 70159.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
60403	Spezialmörtelkübel 65 Liter	STK