

Maschinentechnik und Zubehör

Kapitel M03: Ziegelschneidmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneider und Rüttelplatten



Trennmaschinen



Ziegelschneidemaschinen



Kernbohrgeräte



Tauchpumpen



Baukreissägen



Rüttelplatten



Fugenschneider Clipper - Norton



Fugenschneider Tyrolit



Trennmaschinen



Tischsäge Tyrolit HHS 350

Rolltischcharretierung und Fangvorrichtung, Sägekopf zwischen 45° - 90° schwenkbar, qualitativ hochwertige Winkelanschlüge, Säge Tischfüße einfach montierbar, inkl. Radsatz und Universalschlüssel für alle wichtigen Arbeiten. - Motor 2,2kW / 230V / 50Hz - Blatt Ø 350/380mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnittlänge 600mm / Schnitttiefe 110/120mm - Sägeblattzahl 2800 U/min - Abmessungen LxBxH 1140x640x1230 mm - Gewicht 79 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|------------------------------------------------------|---------|
| 10981423 | Trennmaschine Tyrolit TBE 350 inkl Dia-Blatt Ø 350mm | STK |



Tischsäge Tyrolit HBS 350

Hightech Säge in kompakter Ausführung! Leichte Bauweise, Wasserwanne für Reinigung einfach demontierbar. Qualitativ hochwertige Winkelanschlüge. Stahlchassis in kompakter Bimetall-Schalenausführung (Stahl/INOX). Flexibles Schneiden: Sägekopf zwischen 45° und 90° schwenkbar. Präzise INOX-Rolltischführung in Stahlrahmen integriert. Für Transport einfach zerlegbar! Rolltischcharretierung und Fangvorrichtung, Universalschlüssel für alle wichtigen Arbeiten. - Motor 2,2kW / 110/230V / 50Hz - Blatt Ø 350/380mm / Aufnahme Ø 30mm - Schnittlänge 600mm / Schnitttiefe 110/120mm - Sägeblattzahl 2800 U/min - Abmessungen LxBxH 1140x640x1230 mm - Gewicht 79 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 10978728 | Trennmaschine Tyrolit HBS-R 350 inkl Dia-Blatt Ø 350mm | STK |



Tischsäge Tyrolit HCS 350

Trockentrennmaschine mit Absaugsystem! Enthält einen Adapter für jeden marktüblichen Staubsauger. Schon nach ersten Kontakt mit dem Schnittmaterial wird der Staub abgesaugt (Lamellengitter/Haube & Adapter inkl.). Die Schnitttiefe kann zwischen 110 und 220 mm variabel gewählt werden. Optionen: Jolly Tisch für Gehrungsschnitte 45° / Säge Tisch faltbar, Rolltischcharretierung und Fangvorrichtung, Staubsauger, Universalschlüssel für alle wichtigen Arbeiten. - Motor 2,2kW / 230V / 50Hz - Blatt Ø 350mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnittlänge 406mm / Schnitttiefe 110/220mm (Klapp-Schnitte!) - Sägeblattzahl 3600 U/min - Abmessungen LxBxH 1010x520x480 mm - Gewicht 37 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 10981541 | Trennmaschine Tyrolit HCS 350 inkl Dia-Blatt Ø 350mm Trockenschnitt | STK |
| 10981912 | Maschinentisch zu Trennmaschine HCS 350 | STK |

Ziegelschneidmaschinen



Tischsäge Tyrolit HBS 650

Die Blocksäge für den ultimativen Einsatz! Chassis in verwindungssteifer Stahl-Ausführung, Jolly-Tisch für Gehrungsschnitte optional, komfortable Bedienung und Transport durch ergonomisch gestaltete Griffe. Sicherer und verwindungsfreier Stand durch 3-Punkt-Lenkrolle mit Bremse. Extrem niedriger Schwerpunkt verhindert Gefahr des Kippens der Maschine. Kompakte leichte Bauweise. Radsatz montiert, Transporthaken und Staplerführung, Rolltischcharretierung und Fangvorrichtung, Wasserwanne aus Kunststoff für Reinigung einfach demontierbar. Qualitativ hochwertige Winkelanschlüge, Sägeblattantrieb über wartungsarmes Getriebe (kein Keilriemen). Universalschlüssel für alle wichtigen Arbeiten. - Motor 5,5kW / 400V / 50Hz - Blatt Ø 650/700mm / Aufnahme Ø 55mm / 1M120/11,5 - Schnittlänge 600mm / Schnitttiefe 270mm - Sägeblattzahl 1400 U/min - Abmessungen LxBxH 1470x910x1370 mm - Gewicht 215 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10981245 | Ziegelschneidmaschine HBSR 650 inkl Dia-Blatt Ø 700mm !!!ED 10983911!!! | STK |



Tischsäge Tyrolit HBS 1000

Die leistungsstarke Blocksäge für den Profi! Jolly-Tisch für 45° Gehrungsschnitte optional, Transporthaken und Gabelstaplerführungen für einfachen und sicheren Transport, Lenkrolle mit Bremse, Radsatz montiert. Extrem niedriger Schwerpunkt verhindert das Kippen der Maschine. Rolltischcharretierung und Fangvorrichtung. Wasserwanne für Reinigung einfach demontierbar. Qualitativ hochwertige Winkelanschlüge, Sägeblattantrieb über wartungsarmes Getriebe, verwindungsfreies Stahlchassis. Universalschlüssel für alle wichtigen Arbeiten. Mit Blatt Ø 1000mm möglich! - Motor 7,5kW / 400V / 50Hz - Blatt Ø 900/1000mm / Aufnahme Ø 55mm / 1M120/11,5 - Schnittlänge 660mm / Schnitttiefe 370/380mm - Sägeblattzahl 910 U/min - Abmessungen LxBxH 1800x1030x1500 mm - Gewicht 324 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10978469 | Ziegelschneidmaschine HBSR900/1000 inkl Dia-Blatt XBTØ900mm !!!ED 10983912!!! | STK |

Kernbohrgeräte



Kernbohrer Tyrolit HCCB-5VG-Set

Das modulare Diamant-Kernbohrsystem für ermüdungsfreies Kernbohren dank geringem Gewicht, Feinvorschubgetriebe und einfache, schnelle Teilbarkeit des Systems. Zentrumzeiger für schnelles Ausrichten, robuste Zahnstangen mit extra breiter und starker Verzahnung für eine lange Lebensdauer. Optional verstellbare Deckenabstützung wenn Vakuum- und Dübelbefestigung nicht möglich ist. Vorschubgetriebe schrägverstellbar nach hinten 45°, nachstellbare und austauschbare Präzisionsführung, M12 Verstellfüße. Lieferumfang: Bohrstander HCCB-5VG, Bohrmotor 2,4kW, Feinvorschubgetriebe inkl. Handkurbel, Spannschraubbefest. Beton, Dübeln zu M12 HKD, Einschlagdübel M12 Beton, Dübelbohrer Ø 15mm, Leichtlösering "Drifter" XL, Dübel-Vakuum-Fuß Aluminium, 2 Stk Handgriffe, ein-schwenkbarer Bohrloch-Mittelanzeiger, Schlauchstück mit Bajonettkupplung, exklusive Bohrkronen. - Motor 2,4 kW / 230V / 50Hz - Bohrkronen bis Ø 250mm - Abmessungen LxBxH 460x280x910 mm - Gewicht 14 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 99000005 | Kernbohrgerät Hydrostress HCCB-5-Set 2,3kW mit Vakuumfuß, Getriebe & Handkurbel | STK |

Tauchpumpen



Tauchpumpe HCCT1 Tyrolit

Preisgünstige Universaltauchpumpe für diverse Tischsägen.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 963197 | Tauchpumpe Tyrolit HCCT1 50W / 230V - für diverse Tischsägen | STK |

Baukreissägen



Baukreissäge BK 450 mit elektromechanischer Bremse

Elektrische Einrichtung für 400 V, 50 HZ, mit neuem Schalter mit Phasenwender, mit Kreissägeblatt Ø 450 mm HM/A/SG - schallgedämpft, Motor mit elektromechanischer Bremse, Motor P1 (=Aufnahmeleistung)/P2 (=Abgabeleistung): kW 3,7/3,0 S6-40%, Tischgröße: 1030 x 750 x 850 mm, Gewicht: 86 kg, Schnitthöhe: 153 mm Maschinengestell: verzinkt.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BK450 | Baukreissäge BK 450 400V 50Hz 3,7/3,0 kW, elektromechanische Bremse inkl. Blatt | STK |



Baukreissäge ZB 400

Elektrische Einrichtung für Drehstrom 400V, 50 Hz, mit Phasenwender im Gerätestecker, inkl. HM/A-Kreissägeblatt Ø 400 mm, Schnitthöhe 135 mm. Motor mit Magnetbremse, Kranösen. Tischhöhe 850 mm, Gewicht 103 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ZB400 | Baukreissäge ZB400 400V 4kW 50Hz inkl. HM-Sägeblatt 400mm | STK |



Baukreissäge ZBV 400

Elektrische Einrichtung für Drehstrom 400V, 50 Hz, mit Phasenwender im Gerätestecker, inkl. HM/A-Kreissägeblatt Ø 400 mm, höhenverstellbar - Schnitthöhe 0-135 mm. Motor mit Magnetbremse, Kranösen, Tischhöhe 850 mm. Gewicht 131 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ZBV400 | Baukreissäge ZBV400 400V 4kW 50Hz inkl. HM-Sägeblatt 400mm, höhenverstellbar | STK |

Rüttelplatten



Rüttelplatten Fast-Verdini

Rüttelplatten der Firma Fast Verdini zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus!



Rüttelplatte SB28

Rüttelplatte (vorwärts) mit Untermasse aus Stahlguß incl Transporträder. Mechanische Kupplung und Schutzbügel. - Motor Honda GX120 Benzin 4 PS - Zentrifugalkraft 14,2 kN / Frequenz 80Hz - Arbeitsgeschwindigkeit 20m/min - Arbeitstiefe 220mm - Plattengröße BxL 400x520 mm - Gewicht 72 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1134 | Rüttelplatte SB28 Honda GX120 4PS inkl Vullkolanplatte L856 Level PFCSB280 | STK |



Rüttelplatte DC50

Rüttelplatte (vorwärts) mit Doppelboden-Platte aus verstärktem Stahlblech incl. mechanische Kupplung und Schutzbügel. - Motor Hatz 1B30 Diesel 6,8 PS - Zentrifugalkraft 23 kN / Frequenz 80Hz - Arbeitsgeschwindigkeit 22m/min - Arbeitstiefe 450mm - Plattengröße BxL 500x620 mm - Gewicht 150 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| 1138 | Rüttelplatte DC50 Hatz 7,5PS PFCDC50Z !!!NML!!! | STK |



Rüttelplatte AR62

Rüttelplatte AR 62 (vorwärts und rückwärts) ist serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, Transporträdern, Schutzrahmen und Fliehkraftkupplung. - Motor Yanmar 1B30 Diesel 6,7 PS - Zentrifugalkraft 30 kN / Frequenz 80Hz - Arbeitsgeschwindigkeit 22m/min - Arbeitstiefe 500mm - Plattengröße BxL 500x700 mm - Gewicht 216 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|----------------------------------------|---------|
| PCOYAR62 | Rüttelplatte AR 62 Yanmar Diesel 6,7PS | STK |

Fugenschneider Clipper - Norton



Fugenschneider Norton-Clipper

Norton Clipper Fugenschneider zum Schneiden von Asphalt und Beton im Innen- und Aussenbereich.



Fugenschneider C99

Stufenlose Schnittiefenverstellung, Blattantrieb über 4 Keilriemen, Vorschub/Aushub manuell, inkl. 20L abnehmbarer Wassertank, Vibrationsarm, außergewöhnliche Schnittleistung durch optimale Gewichtsverteilung, Feststellbremse. - Motor Honda GX 390 Benzin 9,6kW - Blatt max Ø 350/400mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 115/140mm - Sägeblattzahl 2850 U/min - Abmessungen LxBxH 1160x512x990 mm - Gewicht 99 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 99277 | Fugenschneider Clipper C 99 P13 inkl Dia-Blatt Ø 400mm und Wassertank !ED7018462 | STK |



Fugenschneider CS 1

Stabile Bauweise (Stahlblech-Schweißkonstruktion), Handrad für Tiefeneinstellung, Präzisions-Schneidewelle, stabile Laufrollen, Blattantrieb über 4 Keilriemen, Vorschub/Aushub manuell, 70L abnehmbarer Wassertank. Einsatz von 2 Scheiben nebeneinander bei Verwendung einer Abstandscheibe ermöglicht Schneiden von Fugen bis zu 12,7mm. - Motor Honda GX 390 Benzin 9,6kW - Blatt max Ø 450mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 165mm - Sägeblattzahl 2600 U/min - Abmessungen LxBxH 1088x580x925 mm - Gewicht 135 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 99594 | Fugenschneider CS1 P10 inkl 70L Wassertank, Motor Honda GX 390 !!!NML!!! | STK |



Fugenschneider CSB 1

Robuste Stahlblech-Schweißkonstruktion, präzise Schneidewelle, eingebauter Wassertank, aufklappbarer Blattschutz, stabile Laufrollen. Anlasser: Handkurbel, Aushub: hydraulische Handpumpe, Vorschub: Handrad. - Motor Honda GX 390 Benzin 9,6kW - Blatt max Ø 500mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 190mm - Sägeblattzahl 2250 U/min - Abmessungen LxBxH 1200x600x1040 mm - Gewicht 169 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 99194 | Fugenschneider CSB1 P13 HIW mit Handrad, Motor Honda GX 390 | STK |

Fugenschneider Tyrolit



Fugenschneider Tyrolit

Stufenlose Schnitttiefeinstellung mit Tiefenanzeige. Feststellbremse und Tiefeinstellung kombiniert. 30 L Wassertank direkt über Diamantsägeblatt. Lenkung/Vorschub manuell. Stabiles, tief positioniertes Chassis. Universalwerkzeug für alle wichtigen Arbeiten.

Fugenschneider Tyrolit HHS 413

Neue selbsterklärende Schwenkarmtechnik. Einfache und direkte Wasserzufuhr! (inkl. Transporthaken) - Motor Honda Benzin 13 PS - Blatt max Ø 400 mm / Aufnahme Ø 25,4 mm - Schnitttiefe 140 mm - Sägeblattdrehzahl 2880 U/min - Abmessungen LxBxH 1070x530x900 mm - Gewicht 85 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 10981252 | Fugenschneider Tyrolit HHS 413/400 inkl Wassertank ohne Dia-Blatt | STK |

Fugenschneider Tyrolit HFS 413

Einfache innovative Schwenkarmtechnik. Wasserzufuhr durch präzise Flanschbesprühung. - Motor Honda Benzin 13 PS - Blatt Ø 350/450/500mm / Aufnahme Ø 25,4 mm - Schnitttiefe 125/150/175 mm - Sägeblattdrehzahl 2300 U/min - Abmessungen LxBxH 1070x530x900 mm - Gewicht 89 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10981253 | Fugenschneider Tyrolit HFS 413/500 inkl Wassertank ohne Dia-Blatt !!IED10983914!! | STK |



Fugenschneider Tyrolit HFS 600

Der universelle Fugenschneider. Wahlweise mit Diesel- oder Benzinmotor bzw. manuellen oder Elektro-Vorschub. Sehr kompakte Bauweise, zentrale Bedienung, ergonomisch justierbare Griffrohre, Eilgang stufenlos regulierbar über Handkurbel, Links-/Rechsschnitt, Wassertank 30l. Schnitttiefeinstellung stufenlos (Gewindespindel) mit Tiefenanzeige. Wasserkupplung und Kugelhahn für mobile sowie Netz-Anwendung.

Fugenschneider Tyrolit HFS 620

- Motor Honda Benzin 20PS - Vorschub manuell - Blatt Ø 600mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 220mm - Sägeblattdrehzahl 1900 U/min - Mitnehmer 11,5mm - Abmessungen LxBxH 1100x750x1100 mm - Gewicht 195 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10978423 | Fugenschneider Tyrolit HFS 620 Honda 20 PS Benzin, manueller Vorschub !!!NML!!! | STK |

Fugenschneider Tyrolit HFS 620

- Motor Honda Benzin 20PS - Vorschub elektrisch - Blatt Ø 600mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 220mm - Sägeblattdrehzahl 1900 U/min - Mitnehmer 11,5mm - Abmessungen LxBxH 1100x750x1100 mm - Gewicht 195 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10978424 | Fugenschneider Tyrolit HFS 620 Honda 20 PS Benzin, elektrischer Vorschub !!!NML!!! | STK |

Fugenschneider Tyrolit HFS 616

- Motor Hatz Diesel 16PS - Vorschub manuell - Blatt Ø 600mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 220mm - Sägeblattdrehzahl 1900 U/min - Mitnehmer 11,5mm - Abmessungen LxBxH 1100x750x1100 mm - Gewicht 250 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10978425 | Fugenschneider Tyrolit HFS 616 Hatz 16 PS Diesel, manueller Vorschub !!!NML!!! | STK |

Fugenschneider Tyrolit HFS 616

- Motor Hatz Diesel 16PS - Vorschub elektrisch - Blatt Ø 600mm / Aufnahme Ø 25,4mm - Schnitttiefe 220mm - Sägeblattdrehzahl 1900 U/min - Mitnehmer 11,5mm - Abmessungen LxBxH 1100x750x1100 mm - Gewicht 250 kg.

| Art.Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10978426 | Fugenschneider Tyrolit HFS 616 Hatz 16 PS Diesel, elektrischer Vorschub !!!NML!!! | STK |