

## Kapitel 05: Klebebänder, Folien, Müllsäcke



**Klebebänder**



**Steinbänder**



**UV-Klebebänder**



**Verpackungsbänder**



**Klebebänder mit Abdeckfolien**



**Butyl-, Acrylat und Aluminium-Klebebänder**



**Schutzfolien**



**Folienkleber**



**Abdeckpapier, Abdeckvlies**



**Kompri-Bänder, Rundschnüre, Deckenanschlussbänder**



**Fugendeckstreifen, Trennwandbänder**



**Folien**



**Gewebeplanen**



**Dampfbremsfolien**



**Planschutzhüllen**




**Schwergutsäcke, Müllsäcke**



**Palettenhauben, Regenfallfolie**

## Klebebänder

**Klebeband Narmask Krepp**


Narmask - Das Original! Hitzebeständig bis 80 ° C.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
0048	Klebeband Krepp Narmask 19mm x 50m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0050	Klebeband Krepp Narmask 25mm x 50m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0052	Klebeband Krepp Narmask 30mm x 50m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0054	Klebeband Krepp Narmask 38mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0056	Klebeband Krepp Narmask 50mm x 50m VPE18 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

**Klebeband Profi Krepp**

Profi Abdeckband für Maler, Gipsler, Putzer und Industrie.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
0052LO	Klebeband Profi Krepp Lorencic 30mm x 50m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0054LO	Klebeband Profi Krepp Lorencic 38mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
0056LO	Klebeband Profi Krepp Lorencic 50mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

**Klebeband Barnier, silber oder weiß**

Weich-PVC mit druckempfindlichem Kautschukkleber. Anwendung: abdecken, schützen, verkleben von Folien, als Wasserschutz, Fixierung und Rissabdeckung. Ideal zum Abdecken von Stein, Putz, Holz, Metall, Kunststoff bei Verputz-, Stuck- und Malerarbeiten. Hohe Klebekraft auf allen Untergründen, auch wenn diese feucht oder leicht verschmutzt sind. Bleibt bei niedrigen Temperaturen weich und formstabil.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
609630	Klebeband PVC Barnier silber 30mm x 33m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609650	Klebeband PVC Barnier silber 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609631	Klebeband PVC Barnier weiss 30mm x 33m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609651	Klebeband PVC Barnier weiss 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

**Klebeband Profi Lorencic**

PVC-Bauklebeband glatt mit hoher Klebekraft für Innen und Außen. Ideal für Abdeckung bei Putz-, Stuck- und Malerarbeiten. UV-beständig.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
609650LO	Klebeband Profi Lorencic silber 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
609651LO	Klebeband Profi Lorencic weiss 50mm x 33m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

**Klebeband gerillt gelb PVC**

Schmiegsames Folien-Abdeckband aus Weich-PVC-Folie mit einem sicher haftenden, kohäsivem Kautschukkleber (Naturkautschuk-Harz). Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten. Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Lässt sich durch die Querrillung leicht von Hand durchtrennen. - Dicke 0,16 mm - Reißkraft 55 N/25 mm - Reißdehnung 115% - Klebkraft 5 N/25 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
16044	Klebeband PVC gerillt gelb 30mm x 33m GB 566 VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
16045	Klebeband PVC gerillt gelb 38mm x 33m GB 566 VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
16046	Klebeband PVC gerillt gelb 50mm x 33m GB 566 VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

**Klebeband gerillt gelb Lorencic PVC**

Bauklebeband quergerillt, bestehend aus widerstandsfähiger, schmiegsamer Weich-PVC-Folie, für Innen und Außen. UV-beständig. Schmiegsames Folien-Abdeckband aus Weich-PVC-Folie mit einem sicher haftenden, kohäsivem Kautschukkleber (Naturkautschuk-Harz). Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten. Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Lässt sich durch die Querrillung leicht von Hand durchtrennen. - Dicke 0,16 mm - Reißkraft 55 N/25 mm - Reißdehnung 115% - Klebkraft 5 N/25 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
16044LO	Klebeband PVC Profi gerillt gelb Lorencic 30mmx33m VPE60 !Keine Haft. f. Rückst!	ROLLE
16046LO	Klebeband PVC Profi gerillt gelb Lorencic 50mmx33m VPE36 !Keine Haft. f. Rückst!	ROLLE
16058LO	Klebeband PVC Profi gerillt weiss Lorencic 50mmx33m VPE36 !Keine Haft. f Rückst!	ROLLE

## Klebebänder, Folien, Müllsäcke



### Klebeband glatt weiss PVC

Schmiegsames Folien-Abdeckband, bestehend aus einer zähen, reißfesten Weich PVC-Folie, mit einem sicher haftenden, kohäsiven Naturkautschukkleber von guter Alterungsbeständigkeit. Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten. Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipserarbeiten im Innen- und Außenbereich sowie als Bodenlinien-Markierungsband. Temperaturbereich von - 5°C bis +60°C. - Dicke 0,15 mm - Reißkraft 75 N/25 mm - Reißdehnung 210 % - Klebkraft 4 N/ 25 mm - Dehnung bis Bruch 150 %.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
16110	Klebeband glatt weiss 50mm x 33m GB 565 VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Doppelklebeband KIP 310 grün/weiß "Das Original"

Das doppelseitige Klebeband, bestehend aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, ist an einer Seite teilweise beschichtet und ermöglicht das einfache Entfernen des silikonisierten Trennpapiers. Verhindert außerdem beim Anstreichen, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe geraten. Klebeband ist anwendbar für Innen und Außen. Spitzenqualität - universell einsetzbar. Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stukkateure abgestimmt. Kleben auf Materialien wie Papier, Folien, Wänden, Fussböden, Fenster, Holz (roh, grundiert, lackiert), Aluminium, Kunststoff, Glas usw. Temperaturbeständig bis +40°C. - Stärke 0,09 mm - Reißfestigkeit 75 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 6 N/25 mm - Klebstoffart Acrylat.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
31025	Doppelklebeband KIP 310 Duo 25mm x 25m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
31035	Doppelklebeband KIP 310 Duo 35mm x 25m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Doppelklebeband Duo

Das doppelseitige Klebeband, bestehend aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, ist an einer Seite teilweise beschichtet und ermöglicht das einfache Entfernen des silikonisierten Trennpapiers. Verhindert außerdem beim Anstreichen, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe geraten. Klebeband ist anwendbar für Innen und Außen. Spitzenqualität - universell einsetzbar. Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stukkateure abgestimmt. Kleben auf Materialien wie Papier, Folien, Wänden, Fussböden, Fenster, Holz (roh, grundiert, lackiert), Aluminium, Kunststoff, Glas usw.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
31025S	Doppelklebeband Duo 25mm x25m VPE72 !Keine Haftung f. Rueckst.!	ROLLE

## Steinbänder



### Steinband Kip 326 Gewebeklebeband EXTRA

KIP Steinband besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten Gewebe, einseitig klebend. Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden, außen und innen. Spitzenqualität mit Spezialkleber (Naturkautschuk). Hervorragend für Abdekarbeiten auf Putz und Stein, da es eine große Dehnfähigkeit, hohe Klebkraft und äußerste Schmiegsamkeit aufweist. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. Temperaturbeständig bis +60°C. - Stärke 0,27 mm - Reißkraft 110 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 5,7 N/10 mm.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
32638	Steinband KIP 326 Extra silber 38mm x 50m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
32650	Steinband KIP 326 Extra silber 50mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Steinband Scapa 3160

Allgemein einsetzbares beschichtetes Textilband. Exzellente Wasserbeständigkeit, ausgezeichnete Klebkraft, Stärke, Flexibilität und Formanpassungsvermögen. Für Abdichtungen, Bündelungen, Abdeckungen und Schutz. Hervorragend geeignet für die Verbindung von Polyethylenverschalungen. Temperaturfestigkeit zwischen 0 bis +60°C. - Stärke 0,2 mm - Zugfestigkeit 35 N/10 mm - Haftung ca. 4 N/10 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
316038	Steinband Scapa 3160 silber 38mm x 50m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
316050	Steinband Scapa 3160 silber 50mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Steinband KIP 327 DUO

KIP Duo Steinband 327 besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten, und kunststoffbeschichteten Gewebe, beidseitig klebend, mit hochwertigen Spezialklebern (Naturkautschuk). Das problemlose doppelseitig klebende Gewebeklebeband mit großer Dehnfähigkeit, hoher Klebkraft und äußerster Schmiegsamkeit. Sicheres Abkleben außen und innen auf Putz und Stein. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. Temperaturbeständig bis 60°C. - Stärke 0,3 mm - Reißfestigkeit 120 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 5,7 N/25 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
32725	Steinband KIP 327 DUO 25mm x 25m VPE48 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
32738	Steinband KIP 327 DUO 38mm x 25m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE


## UV-Klebebänder



### UV-Gewebe-Klebeband Gerband 259

Durch den UV-Strahlen absorbierenden PE-Schutzfilm wird der Haftklebstoff (Naturkautschuk-Harz) vor Licht geschützt. Das Klebeband ist dadurch zeitlich begrenzt witterungsbeständig. Für Abdeckarbeiten und Verklebungen im Innen- und Außenbereich. - Dicke 0,34 mm - Reißkraft 220 N/25 mm - Reißdehnung 13% - Klebekraft 6,5 N/25 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
025938	UV-Gewebe-Klebeband Abdeckband grau 38mmx25m GB259 VPE24 !K Haftung für Rückst.!	ROLLE
025950	UV-Gewebe-Klebeband Abdeckband grau 50mmx25m GB259 VPE18 !K Haftung für Rückst.!	ROLLE



### UV Gewebeband blau

UV Gewebeband weichmacherfrei für Maler und Gipser speziell geeignet als Putzband bei Holzfenstern und -türen mit wasserhaltigen Lacken und Lasuren.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
44896	UV-Gewebe-Abdeckband blau 30mm x 25m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
44897	UV-Gewebe-Abdeckband blau 38mm x 25m VPE32 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
44899	UV-Gewebe-Abdeckband blau 50mm x 25m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### UV-Fine line Tape 808

Besonders geeignet für optimal scharfe Kanten. UV-beständiges Spezialband für Innen und Außen. Sehr anschmiegsames Spezialpapier für glatte und raue Untergründe. Gute Haftung. Leichte Handhabung wegen hoher Reißfestigkeit. Über Monate einsetzbar.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
80825	Klebeband UV-Fine line Tape 25mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
80838	Klebeband UV-Fine line Tape 38mm x 50m VPE16 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Verpackungsbänder



### Verpackungsband braun

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
347001	Verpackungsband braun 50mm x 66m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Klebeband OPP blau

Verpackungsklebebänder auf Basis Polypropylenfolien, beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungs- und lichtbeständigen Acrylatklebstoff von hoher Klebekraft und gutem Anhaftvermögen. Die eingesetzte Klebstofftype erlaubt eine angenehm leise Abrollbarkeit bzw. Verarbeitung für den manuellen wie auch maschinellen Kartonverschluss.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
OPP42850	Klebeband OPP 428 blau - Acrylat 50mm x 100m VPE36 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Klebebänder mit Abdeckfolien



### Klebeband mit Abdeckfolie

UV-Paint-Masker - Abdeckfolie und UV-Gewebe-Klebeband in Einem. Speziell zum Abdecken im Außenbereich.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
83355	Klebeband mit Abdeckfolie 550mm x 20m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
83311	Klebeband mit Abdeckfolie 1100mm x 20m VPE30 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Klebebänder, Folien, Müllsäcke



### Klebeband mit Abdeckfolie Gipso-Mask EXTRA

Wasserfestes, diffusionsoffenes, blaues, extrabreites Gewebeklebeband kombiniert mit hochreißfester Spezialfolie. Trägermaterial mit Naturkautschuk vernetzt. Ideal für außen - überall dort, wo eine stabile Qualität erforderlich ist. Mit 30 mm breitem Gewebeklebestreifen und Größenaufdruck auf der Folie.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
2032550	Klebeband mit Folie Mask 550mm x 18m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE
2032110	Klebeband mit Folie Mask 1000mm x 18m VPE60 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE



### Abrollgerät für Masker-Klebebänder

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
33550	Abrollgerät für Masker Klebebänder - stabile Alu-Ausführung 177x205x138mm	STK

## Butyl-, Acrylat und Aluminium-Klebebänder



### Abdichtungs-Klebeband Gerband 186

Dimensionsstabiles, sehr reißfestes Abdichtungs-Klebeband (PE-beschichtet), mit einem reinen Acrylatkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit. Wasserabweisend, luftdicht, hitze- und kältefest. Zum luftdichten Verkleben von geraden Anschlüssen und Überkleben von Stoßfugen von Dampfbremsfolien und glatten Luftdichtheitsschichten im Steildachbereich. - Dicke 0,34 mm - Reißfestigkeit 200 N/25 mm - Klebkraft >30 N/25 mm - Temperaturbereich von -40°C bis 100°C.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
018600	Dichtungs-Klebeband GB 186 reißfest 50mm x 40m VPE24	ROLLE



### PE-Abdichtungsklebeband Gerband 586

Sehr schmiegsames und dehnfähiges PE-Folien-Abdichtungs-Klebeband mit einem Spezial-Reinacrylatkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit. UV-stabilisiert, hitze- und kältebeständig. Zum luftdichten Verkleben und Abdichten bei Überlappungen, Anschlüssen und bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien. - Dicke 0,30 mm - Reißfestigkeit 50 N/25 mm - Dehnung 200% - Klebkraft >30 N/25 mm - Temperaturbereich von -40°C bis +80°C.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
058600	Dichtungs-Klebeband GB 586 50mm x 25m VPE12	ROLLE



### Butyl-Klebeband Gerband 650

Beidseitig klebender Butyl-Dichtstoff auf Rollen. Für sicherste Verklebung und Abdichtung von Unterspannbahnen und Dampfbremsen im Innen- und Außenbereich. Wasser-, wind- und luftdicht. Für Überlappungen und Anschlüsse im gesamten Dach- und Hochbaubereich. Feuchte- und temperaturunabhängig.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
065000	Butyl-Doppelklebeband grau GB 650 20mm x 30m VPE10	ROLLE



### Klebeband Gerband 970 Acrylat

Beidseitig klebender, anwendungsfertiger Acrylat-Haftklebefilm auf Rolle. Durch eine spezielle Polymerisationstechnik und die sehr dicke Klebstoffmasse kann es bis -10°C verarbeitet werden. Dient zum luftdichten Verkleben von Überlappungen und Durchdringungen von Dampfbremsfolien sowie zum selbstklebenden Ausrüsten und Kaschieren von bahnförmigen Materialien, die sich mit herkömmlichen Transfer-Klebern nicht mehr verkleben lassen. - Träger PET-Fadengelege - Klebstoff reines Acrylat (240 g/m<sup>2</sup>) - Klebkraft >30 N/25 mm - Temperaturbereich von -40°C bis +120°C (kurzfristig bis 180°C).

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
097000	Reinacrylat-Doppelklebeband GB 970 19mm x 50m VPE32	ROLLE
097025	Reinacrylat-Doppelklebeband GB 970 25mm x 50m VPE24	ROLLE
097050	Reinacrylat-Doppelklebeband GB 970 50mm x 50m VPE12	ROLLE

## Klebebänder, Folien, Müllsäcke



### Klebeband Gerband 613 Vlies-Butyl

Vlies-Butyl-Klebeband mit rutschfestem Vliesträger für wasser-, wind- und luftdichtes Verkleben und Abdichten von Unterspannbahnen und Dampfbremsen an Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringen im gesamten Dach- und Hochbaubereich. Kaltverschweißend mit 1,4 mm Stärke. Oberfläche ist überputz- und überstreichbar.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
0613050	Vlies-Butyl-Klebeband GB 613 50mm x 20m VPE12	ROLLE
0613075	Vlies-Butyl-Klebeband GB 613 75mm x 20m VPE8	ROLLE
0613100	Vlies-Butyl-Klebeband GB 613 100mm x 20m VPE6	ROLLE



### Klebeband Gerband 705 Aluminium

Zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Klima- und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Gute Verarbeitbarkeit auch bei sehr niedrigen Temperaturen, beste Hitze- und Alterungsbeständigkeit. Klebstofftyp: Polyacrylat. - Dicke 0,065 mm - Reißkraft 35 N/25 mm - Klebkraft 20 N/25 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
70550	Aluminium-Klebeband GB 705 nicht brennbar 50mm x 100m VPE24	ROLLE
70575	Aluminium-Klebeband GB 705 nicht brennbar 75mm x 100m VPE16	ROLLE
705100	Aluminium-Klebeband GB 705 nicht brennbar 100mm x 100m VPE12	ROLLE



### Klebeband Gerband 700 Polypropylen

Zum ummanteln und fixieren von alu-kaschierten Isolierstoffen, zum Verkleben von Isolierschalen, zu Schnittstellenverklebung von aluminium-kaschierten Mineralfaserdämmstoffen. Klebstofftyp: Polyacrylat. - Träger PP-Folie, aluminium-metallisiert - Dicke 0,05 mm - Reißkraft 100 N/25 mm - Reißdehnung 120% - Klebkraft 5,5 N/25 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
70050	Alubedampfes PP-Klebeband GB 700 50mm x 50m VPE96	ROLLE

## Schutzfolien



### Schutzfolie KIP 313 selbstklebend

Selbstklebende Schutzfolie, grün transparent, bestehend aus einer widerstandsfähigen PE-Folie, einseitig beschichtet, vollflächig klebend. Klebt auf nicht porösen Untergründen. Einsetzbar für langfristiges Schützen bei Maler-, Gips- und Fassadenbereinigungsarbeiten, außen und innen u.a. von Glasflächen, Treppen, Stein- und Teppichböden. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. Einsetzbar bis 3 Wochen. Temperaturbeständig bis 40°C. - Stärke 0,05 mm - Reißfestigkeit 30 N/25 mm - Klebkraft (Stahl) 3,5 N/25 mm - Klebstoffart Acrylat, UV-stabilisiert.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
31351	Schutzfolie KIP selbstklebend grün 500mm x 100m VPE6 !Keine Haftung f. Rückst.!	STK
31353	Schutzfolie KIP selbstklebend grün 250mm x 100m VPE12!Keine Haftung f. Rückst.!	STK

## Folienkleber



### Folienkleber

Kleber auf Basis von Spur Polymer, zum luftdichten Verkleben von Folien und Dampfbremsen z.B. beim Dach-, Estrich- oder Teichbau. Das Produkt ist wasser- und witterungsbeständig sowie frei von Isocyanate, Silikon und Lösemittel. Nach Anwendung vulkanisiert der Kleber unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einer dauerhaft selbstklebenden Masse. Geeignet für die Verklebung von nahezu allen Kunststoff-Folien wie PE, PVC, EPDM, DPC, Aluminium Folie, Kraftpapier, Pappe und Vliese auf Stein, Beton, Putz, Metall und Holz. 1 Karton = 12 Stk 1 Stk = 310 ml.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
53145	Folienkleber "FOLIEFIX SPUR" 310ml	STK

## Abdeckpapier, Abdeckvlies



### Abdeckpapier

810 Rollen/Palette.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
45951	Abdeckpapier 150mm x 50m - Natronkraftpapier 40g/m <sup>2</sup> , VPE 30 Rollen	ROLLE
45953	Abdeckpapier 300mm x 50m - Natronkraftpapier 40g/m <sup>2</sup> , VPE 15 Rollen	ROLLE

## Klebebänder, Folien, Müllsäcke



### Abdeckvlies

Ein Vlies aus strapazierfähigen Fasern. Saugt sauber und schnell Farbspritzer, Wasser, Kleister, Öl und bindet Staub. Schützt sicher vor allem, was sonst noch an, runter- oder umfallen kann. Schont Parkett, Fliesen, empfindliche Böden und Oberflächen. Lange Standzeiten, da mehrfach verwendbar (läßt sich gut mit Staubsauger reinigen). Anwendung als Bodenschutz, zum Abdecken von Möbel uvm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
47001	Abdeckvlies mit Folie 1m x 50m / 210g rutschfest	ROLLE
47002	Abdeckvlies ohne Folie 1m x 50m / 155g	ROLLE
47003	Abdeckvlies ohne Folie 2m x 50m / 155g	ROLLE



### Abdeckpapier / Malerkrepp

Nasskrepp, Packkrepp sandfarbig - Flächengewicht: 150 g/m<sup>2</sup> - Bruchkraft: längs >120 N / quer >100 N - Reißlänge: längs >5000 m / quer >4000 m ohne Leimung, nicht naßverfestigt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
MAL15010050	Malerkrepp/Abdeckpapier 1m x 50m, 7,5kg/Rolle Recyclingqualität	ROLLE



### Abrollgerät Standard

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
44990	Abrollgerät Standard für Klebebänder !!!ED 44991!!!	STK



### Abdeckmaschine

Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsschritt. Inkl. 15 cm breite Abreißklinge. Auch mit 30 cm Klingen verwendbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
45970	Abdeckmaschine inkl. 15cm Abreißklinge	STK
45971	Ersatz-Abreißklinge 15cm für Abdeckmaschine	STK
45972	Ersatz-Abreißklinge 30cm für Abdeckmaschine Art. Nr. 45970	STK

## Kompri-Bänder, Rundschnüre, Deckenanschlussbänder




### Kompriband PUR-Dichtband

Mit Acrylat imprägniertes PUR-Dichtband. Erfüllt die DIN 18 542 BG1 und besitzt außerdem hervorragende schall- und wärmedämmende Eigenschaften. Speziell für zuverlässige Abdichtung von Fugen in Bauten bis 100 m Höhe konzipiert (zwischen Betonfertigteilen, Dachfenstereinsätzen, Fensterbankanschlüssen, Blendrahmen und Mauerwerk). Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen. Hohe Klebekraft bei der Montage, dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme, überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben, schwer entflammbar (Baustoffklasse B1), anwendbar in allen Baubereichen und Gebäudetypen. Die Bänder werden auf 20 % ihrer möglichen Endausdehnung vorkomprimiert geliefert.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
10153I	Kompriband 600 BG1 2x10mm x 12,5m (2-3mm Fugenbreite) VPE30 RII/Kart	ROLLE
15153I	Kompriband 600 BG1 2x15mm x 12,5m (2-3mm Fugenbreite) VPE20 RII/Kart	ROLLE
20153I	Kompriband 600 BG1 2x20mm x 12,5m (2-3mm Fugenbreite) VPE15 RII/Kart	ROLLE
1536I	Kompriband 600 BG1 3x15mm x 10m (3-5mm Fugenbreite) VPE20 RII/Kart	ROLLE
2BG14720I	Kompriband 600 BG1 4x20mm x 8m (4-7mm Fugenbreite) VPE15 RII/Kart	ROLLE

## Klebebänder, Folien, Müllsäcke



### Rundschnur PE

Rundprofilichtung für den Innen- und Außenbereich, die die Anforderungen der DIN 18 540 zur Dehnfugenausbildung erfüllt. Sie besteht aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum und ist zum Abdichten von Zug- und Wärmeverlust geeignet. Hervorragend als Stopf- und Hinterfüllmaterial zur Schalldämmung und Abdichtung von Hinterfüllungen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen, Hohlraumverfüllungen, Bau- und Dehnfugen. Geeignet für feuchtigkeitsbelastete Fugen, wasser- und feuchtigkeitsabweisend, auch bei saugfähigen Materialien einsetzbar, verträglich mit allen gängigen Dichtstoffen (Silikon, Acryl), elastisch, flexibel, weichmacherfrei und alterungsbeständig. Der Durchmesser der Rundschnur liegt in der Regel 20 bis 25 % über der zu hinterfüllenden Bau- oder Dehnfuge.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
81201I	PE-Rundschnur Ø 6mm x 100m	ROLLE
81202I	PE-Rundschnur Ø 10mm x 100m	ROLLE
81203I	PE-Rundschnur Ø 15mm x 100m	ROLLE
81204I	PE-Rundschnur Ø 20mm x 50m	ROLLE
81205I	PE-Rundschnur Ø 25mm x 50m	ROLLE
81206I	PE-Rundschnur Ø 30mm x 25m	ROLLE



### Deckenanschlussband

Schaumstoffband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff, mit selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich. Das 3 mm starke Band schafft eine Dehnfuge und schützt angrenzende Bauteile vor Verschmutzung. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. - Klebstoff: Acrylat-Dispersion (lösemittelfrei) - Klebstoffzwischensträger: Polyesterfolie.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
48002	Deckenanschlussband 3x30mm x 30m-einseitig 10mm Klebebandstreifen VPE35	ROLLE
48002DS	Deckenanschlussband 3x30mm x 30m-beidseitig 10mm Klebebandstreifen VPE10	ROLLE
48004	Deckenanschlussband 3x50mm x 30m-beidseitig 15mm Klebebandstreifen VPE12	ROLLE



### Deckenanschlussband mit Folie SOFT-Masker

Hochwertiges Schaumband (3 mm stark) zum Einbringen einer Dehnungsfuge an Putzanschlüssen mit angebrachter stabiler HDPE-Folie (550 mm breit) um zusätzliche Abdekarbeiten einzusparen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
391055	Deckenanschlussband mit Folie 40mm x 10m VPE40 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROLLE

## Fugendeckstreifen, Trennwandbänder



### Gitterband selbstklebend

Gewebestreifen weiß für Gipskartonplatten und Sanierungsband für Risse und Löcher. Einseitig selbstklebend ausgerüstet. Der Fugenabdeckstreifen dient einer Überbrückung von Fugen, um Rißbildungen zu vermeiden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
790904	Gitterband 50mm x 90m - Fugendeckstreifen selbstklebend VPE24	ROLLE
790906	Gitterband 50mm x 20m - Fugendeckstreifen selbstklebend VPE60	ROLLE



### Fugendeckstreifen aus Glasfaservlies

Fugendeckstreifen aus Vlies zur Umhüllung kleinerer Spalten und Fugen. In erster Linie werden sie beim Trockenbau eingesetzt um bei Gipsplatten vorkommende Fugen zu bedecken. - Gewicht: 35 g/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
792909	Glasfaser-Fugendeckstreifen 50mm x 25m - ungelocht VPE100	ROLLE
793909	Glasfaser-Fugendeckstreifen 50mm x 25m - gelocht VPE100	ROLLE



### Trennwandband

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband für die akustische Abdichtung im Innenbau. Material ist ein strahlenvernetzter Polyethylenschaum anthrazit mit 3 mm Stärke. Klebstoff Hot-Melt auf Kautschukbasis. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
3809030303	Trennwandband 3 x 30mm x 30m - selbstklebend VPE30	ROLLE
3809030503	Trennwandband 3 x 50mm x 30m - selbstklebend VPE18	ROLLE
3809030703	Trennwandband 3 x 70mm x 30m - selbstklebend VPE12	ROLLE
3809030953	Trennwandband 3 x 90mm x 30m - selbstklebend VPE10	ROLLE

## Folien

**Baufolie transparent trüb**

Folie aus Polyethylen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
030	Folie T 15, 2x50m (400 Roll/Pal)	ROLLE
050	Folie T 25, 2x50m (300 Roll/Pal)	ROLLE
100	Folie T 50, 2x50m (200 Roll/Pal)	ROLLE
4100	Folie T 50, 4x50m (78 Roll/Pal)	ROLLE
6100	Folie T 50, 6x50m (78 Roll/Pal)	ROLLE
150	Folie T 75, 2x50m (161 Roll/Pal)	ROLLE
200	Folie T 100, 2x50m (133 Roll/Pal)	ROLLE
4200	Folie T 100, 4x50m (45 Roll/Pal)	ROLLE
620	Folie T 100, 6x50m (45 Roll/Pal)	ROLLE
300	Folie T 150, 2x50m (70 Roll/Pal)	ROLLE
4300	Folie T 150, 4x50m (36 Roll/Pal)	ROLLE
400	Folie T 200, 2x50m (50 Roll/Pal)	ROLLE
4400	Folie T 200, 4x50m (32 Roll/Pal)	ROLLE
6400	Folie T 200, 6x50m (15 Roll/Pal)	ROLLE
600	Folie T 300, 2x50m (35 Roll/Pal)	ROLLE

**Baufolie ÖKO**

Folien aus Polyethylen, dem Recyclingmaterial hinzugefügt wird. Dadurch sind farbliche Veränderungen möglich!

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
101	Folie T 50, 2x50m ÖKO (200 Roll/Pal)	ROLLE
41010	Folie T 50, 4x50m ÖKO (78 Roll/Pal)	ROLLE
201	Folie T 100, 2x50m ÖKO (133 Roll/Pal)	ROLLE
4201	Folie T 100, 4x50m ÖKO (45 Roll/Pal)	ROLLE
401	Folie T 200, 2x50m ÖKO (50 Roll/Pal)	ROLLE
4401	Folie T 200, 4x50m ÖKO (32 Roll/Pal)	ROLLE

**Baufolie "Qualität" transluzent**

Die maximale Abweichung in der Stärke beträgt +/- 5 %.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
100Q	Folie 50 µm, 2x50m Qualitätsbaufolie (+/- 5%)	ROLLE
4100Q	Folie 50 µm, 4x50m Qualitätsbaufolie (+/- 5%)	ROLLE

**Abdeckfolie HDPE transparent**

HDPE Abdeckfolien sind bei sehr geringer Wandstärke besonders reißfest. (HDPE: High-density polyethylene).

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
014	Folie HDPE 7 µm 2000x0,007x50m, auf 0,50m gefaltet	ROLLE

**Handwickelfolie**

360 Rollen/Palette

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
45040	Handwickelfolie 0,5x270m / 0,017mm stark (6 Roll/Kart)	ROLLE


**Abrollgerät für Handwickelfolie**

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
450444	Abrollgerät für Handwickelfolie	STK

**Folie mit Gitter**Die leichte, glasklare, universelle Gitterfolie von der Rolle. Anwendung als Schutz- und Abdeckplane. Eignet sich hervorragend überall dort, wo Licht-Transparenz von Vorteil ist. Bestens als Notverglasung verwendbar. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. - Reißkraft ca 2,6 kN/m - Gewicht ca 110 g/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
1207	Folie mit Kunststoffgitter armiert 2,00x50m	ROLLE

## Klebebänder, Folien, Müllsäcke



### Folie mit Kunststoffgitter armiert

3-schichtige, gitterarmierte, transparente LPDE - Folie (Kunststoffgitter mit einer Maschenweite von 12mm). Ideal für Rohbau-Fenster-Abdichtungen als Notverglasung. Temperaturbeständig von -40°C bis +75°C. Kunststoffgitter mit einer Maschenweite von 12mm. - Reißfestigkeit 3 kN/m - Gewicht ca. 110 g/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
120760010	Folie mit Kunststoffgitter armiert 1,50x50m Net O/Monarfol 100	ROLLE

## Gewebeplanen



### Gewebeplane

Schutzplane gewebeverstärkt mit Metallösen, grün, 90 g/m<sup>2</sup>.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
45046	Gewebeplane 4x6m olivgrün mit Metallösen VPE 8	STK
45068	Gewebeplane 6x8m olivgrün mit Metallösen	STK
450810	Gewebeplane 8x10m olivgrün mit Metallösen	STK
4501012	Gewebeplane 10x12m olivgrün mit Metallösen	STK

## Dampfbremsfolien



### Dampfbremsfolie 200 µm

LDPE - Folie (Dampfbremsfolie) blau eingefärbt. - Folienstärke 200 µm (DIN 53370) - Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  $\mu = 572400$  SD-Wert größer 100m, mit Prüfzeugnis.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
720150	Dampfbremsfolie Lorencic 200µm 1,5x50m Sd=140m ungefaltet VPE52Roll/Pal	ROLLE
720220	Dampfbremsfolie Lorencic 200µm 2,0x50m Sd=140m gefaltet VPE52Roll/Pal	ROLLE
VO00001924	Dampfbremsfolie Lorencic 200µm 2,0x50m Sd=140m ungefaltet VPE52Roll/Pal	ROLLE
720420	Dampfbremsfolie Lorencic 200µm 4,0x50m Sd=140m gefaltet VPE27Roll/Pal	ROLLE



### Dampfbremsfolie 250 µm

Blau eingefärbte Dampfbremsfolie mit einem Sd-Wert >155 m. Prüfzeugnis liegt auf.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
45050015	Dampfbremsfolie 250µm 1,5x50m Sd>155m blau ungefaltet VPE40Roll/Pal	ROLLE
450500	Dampfbremsfolie 250µm 2,0x50m Sd>155m blau gefaltet VPE 35Roll/Pal	ROLLE
45050040	Dampfbremsfolie 250µm 4,0x50m Sd>155m blau gefaltet VPE20Roll/Pal	ROLLE



### Dampfbremsfolien FSB 250 µm

Blau eingefärbte Dampfbremsfolie.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
FSB250015050	Dampfbremsfolie 250µm 1,5x50m SD>150 ungefaltet	ROLLE
FSB250020050	Dampfbremsfolie 250µm 2,0x50m SD>150 blau gefaltet	ROLLE
FSB250040025	Dampfbremsfolie 250µm 4,0x25m SD>150 blau gefaltet	ROLLE



### Dampfbremsfolie 250 µm

Dampfbremsfolie nach DIN 4102 und DIN 52615 mit einem Sd Wert von 145 m zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Folie ist nicht diffusionsoffen. 1 Palette = 44 Rollen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
FB22500020050	Dampfbremsfolie B2 250µm 2x50m Sd=145m weiss-blau VPE44Roll/Pal	ROLLE
FB22500040025	Dampfbremsfolie B2 250µm 4x25m Sd=145m weiss-blau VPE44Roll/Pal	ROLLE

## Planschutzhüllen



### Planschutzhüllen mit Reißverschluss

Spezialfolie mit verschweißten Nähten schützt Pläne klar und sicher. 100 % Schutz bietet der wasserdichte und robuste Gleitverschluss.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
DINA05	Planschutzhüllen 900x1280mm (DIN A0) 5er-Pack	PKG
DINA020	Planschutzhüllen 900x1280mm (DIN A0) 20er-Pack	PKG
DINA15	Planschutzhüllen 640x900mm (DIN A1) 5er-Pack	PKG
DINA120	Planschutzhüllen 640x900mm (DIN A1) 20er-Pack	PKG
DINA25	Planschutzhüllen 480x640mm (DIN A2) 5er-Pack	PKG
DINA220	Planschutzhüllen 480x640mm (DIN A2) 20er-Pack	PKG
DINA35	Planschutzhüllen 320x440mm (DIN A3) 5er-Pack	PKG
DINA320	Planschutzhüllen 320x440mm (DIN A3) 20er-Pack	PKG
DIN15	Planschutzhüllen 1050x1350mm 5er-Pack	PKG
DIN110	Planschutzhüllen 1050x1350mm 10er-Pack	PKG
DIN25	Planschutzhüllen 1050x1500mm 5er-Pack	PKG
DIN210	Planschutzhüllen 1050x1500mm 10er-Pack	PKG
DIN35	Planschutzhüllen 1050x1800mm 5er-Pack	PKG
DIN310	Planschutzhüllen 1050x1800mm 10er-Pack	PKG

## Schwergoodsäcke, Müllsäcke



### Schwergoodsäcke PE

Von ca. 35 bis ca.2000 l Füllinhalt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
45450	PE-Schwergoodsack 450x900mm / 0,16mm stark Füllinhalt ca.35 Liter	STK
45550	PE-Schwergoodsack 550x1000mm / 0,16mm stark Füllinhalt ca.60 Liter	STK
45600	PE-Schwergoodsack 600x1200mm / 0,16mm stark Füllinhalt ca.80 Liter	STK
451500	PE-Schwergoodsack 1500x2200mm / 0,10mm stark Füllinhalt ca.950 Liter	STK
45601	PE-Schwergoodsack 2100x2200mm/0,09mm stark / Füllinhalt ca 2000L	STK



### Müllsack 110 l

Aus Polyethylen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
452110	Müllsack 110Liter blau 25Stk/Ro (700x1100mm/0,02mm stark) VPE14	ROLLE



### Müllsack 240 l

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
46115	Müllsack 240Liter schwarz 10Stk (100x125mm/0,065mm stark) VPE8	ROLLE

## Palettenhauben, Regenfallfolie



### Palettenhaube

Aus Polyethylen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
450250	PE-Palettenhaube 1300x1100x1700mm/0,125mm stark / Füllinhalt ca 1100 l	STK



### Regenfallfolie

Schlauchfolie einsetzbar z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser. Einfach mit Klebeband an Dachrinne befestigen - fertig. 1 Rolle = 150m.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
2520200	Regenfallfolie Ø 150mm/150m	ROLLE