



- Verankerungslöcher** : dienen zur Verankerung beim Spachteln
- Putzabschlusskante**: dient um eine optimale Kleberstärke zu erzielen
- Nutbreite**: erhältlich mit 30 mm , 20 mm, sowie mit 10 mm
- Nuttiefe**: erhältlich mit 20 mm, sowie mit 10 mm
- Unterlagsprofil**: dient zum Abdichten zweier aneinander gestoßenen Profilen




---

## LORENCIC Nutprofil

---

**ZUSAMMENSETZUNG:** Anschlussprofil aus alterungsbeständigem Kunststoff.

---

**ANWENDUNG:** Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff zur Ausbildung von Bossennuten in Wärmedämm- Verbundsystemen. Inkl. Unterlagsprofil.

---

**VERARBEITUNG:** Profil mit geeigneter Fräse aus der Platte ausfräsen. Profile an den Stößen mit den Unterlagsprofilen verkleben.

---

**HINWEIS:** Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

---

**VERARBEITUNGS-BEDINGUNGEN:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.

---

### Technische Daten:

<b>Artikelnummer:</b>	1251010	1252020	1253020
<b>Menge pro Einheit:</b>	125 lfm./EH		
<b>Masse:</b>	1250x 10x10 mm	1250x20x20 mm	1250x30x20 mm
<b>Länge:</b>	1250 mm		
<b>Breite:</b>	10 mm	20 mm	30 mm
<b>Tiefe:</b>	10 mm	20 mm	20 mm
<b>Farbe:</b>	weiss		

---

---

**SERVICE:**

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der EN bzw. der ÖNORM und der DIN setzen wir beim Bearbeiten voraus.

---