



LORENCIC Sockelprofil variabel 80 – 180 mm

ZUSAMMENSETZUNG: Anschlussprofil aus alterungsbeständigem Kunststoff.

ANWENDUNG: Variables, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit einem Profil können Dämmdicken von 8 – 18 cm abgedeckt werden. Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche vom Sockelbereich (z. B. rückspringender Sockel).

VERARBEITUNG: Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.

HINWEIS: Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

SERVICE: Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der EN bzw. der ÖNORM und der DIN setzen wir beim Bearbeiten voraus.

VERARBEITUNGS-BEDINGUNGEN: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.

Technische Daten:

Artikelnummer	200818
Menge pro Einheit	20 lfm
Länge	200 cm
