



LORENCIC Universal Putzgrund

ZUSAMMENSETZUNG: Universeller, verarbeitungsfertiger Voranstrich mit mineralischen Füllstoffen und Pigmenten für innen und außen.

ANWENDUNG: LORENCIC Universal-Putzgrund zum nachfolgenden Putzauftrag von LORENCIC Silikat-, Silikonharz- oder Kunstharzputzen.

UNTERGRÜNDE: Müssen fest, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohlliegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden.

VERARBEITUNG: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist der Putzgrund max. mit bis zu 5% Wasser zu verdünnen. Die zu streichenden Flächen sind gleichmäßig, ganzflächig und keinesfalls mit wechselndem Verdünnungsgrad mit Roller oder Bürste zu streichen. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen – bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. LORENCIC Universal-Putzgrund während der Verarbeitung von Zeit zu Zeit aufrühren. Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen. Nicht mit anderen Materialien abmischen!

LAGERUNG: Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

LIEFERUNG: In Kunststoffeimer zu 20 kg.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

HINWEIS:

Bei Verwendung als Endbeschichtung auf WDVS Hellbezugswert gemäß einschlägiger Normen nicht unter 25%. Weiß oder eingefärbt entsprechend unserer Farbkarte lieferbar. Neben unseren Farbtönen erfüllen wir Ihnen nach Absprache jeden machbaren Farbwunsch. Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen und zu verarbeiten. Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können evtl. Farbabweichung hervorrufen. Ansprüche wegen Farbabweichungen, bedingt durch die genannten Ursachen können nicht geltend gemacht werden.

SICHERHEISHINWEIS:

Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Gegebenenfalls Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten warten. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

TECHNISCHE DATEN:

Ergiebigkeit: 1 Liter ergibt ca. 5 m² je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes Materialbedarf (Ø Baustellenerfahrungswert):

ca. 0,20 kg/m² auf Spachtelungen

ca. 0,30 kg/m² auf Putzgründen
