



Material

Knauf Multi-Finish ist ein auf Gips-Basis aufgebautes, kunststoffmodifiziertes Pulvermaterial.

Lagerung: In trockenen Räumen auf Holzpalette ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Säcke gut verschließen.

Angaben zur Bestellung

25 kg Sack Material-Nr. 00002868

Anwendungsbereich

Knauf Multi-Finish ist eine kunststoffmodifizierte Gips-Spachtelmasse zum Verspachteln von rauen und unebenen Untergründen, von Beton-Fertigteulfugen, von Schlitzen und Löchern, zum dünnen Verputzen von ebenen Untergründen, wie Betonflächen, Gipsplatten und Putzen. Knauf Multi-Finish eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächenqualitäten Q4 (geglättet). Knauf Multi-Finish eignet sich ebenso zur Erstellung hochwertiger, evtl. eingefärbter, dekorativer Oberflächengestaltungen im Innenbereich.

Eigenschaften

- gipsgebunden
- pulverförmig, anmachfertig
- universell einsetzbar
- maschinell verarbeitbar (PFT-FOX)
- sehr geschmeidig
- kunststoffmodifiziert
- knollenfrei anmischbar
- sehr ergiebig
- auf Null ausziehbar
- schnell trocknend

Verarbeitung

Untergrund

- Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber, Betonflächen ausreichend trocken und frei von Schalungstrennmitteln sein.
- Der Putzgrund ist nach VOB Teil C, DIN 18350 bzw. nach VOB Teil B DIN 1961 zu prüfen.
- Je nach Beschaffenheit des Betonuntergrundes wird eine Vorbehandlung mit Knauf Betokontakt empfohlen. Gipsplatten mit Knauf Putzgrund, (Alt)-Putze mit Knauf Tiefengrund grundieren.

Materialbedarf

Ca. 1,0 kg pro m² und mm Schichtdicke. Mit einem Sack (25 kg) sind bei 2 mm Schichtdicke ca. 10 m² vollflächig zu spachteln.

Anmachen und Verarbeiten

- Knauf Multi-Finish in sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (25 kg-Sack in ca. 18 l) und von Hand mit einem langsam laufenden Motorquirl zu einer knollenfreien Masse mit sahnig schlanker Konsistenz verrühren.
- Keine weiteren Zusätze zugeben.
- Knauf Multi-Finish innerhalb von ca. 30 Min. verarbeiten.
- Fertigteulfugen zuerst füllen und bei Bedarf in einem zweiten Arbeitsgang überspachteln und an die angrenzenden Flächen angleichen. Soll die Fläche anschließend mit einer Farbbeschichtung versehen werden, wird die Verwendung von Fugendeckstreifen empfohlen.
- Bei vollflächigem Auftrag Knauf Multi-Finish mit Brett oder Schweizer Traufel aufziehen oder maschinell mit PFT-FOX anspritzen und mit Glättkelle, Traufel oder Stielspachtel abrichten und nach ca. 50 Min. glätten.
- Knauf Multi-Finish nicht unter +5°C verarbeiten.
- Beim vollflächigen Überziehen von Betonflächen, Gipsplatten und Putzen wird Knauf Multi-Finish als Dünnputz einlagig, in einer Schichtdicke von mind. 2 mm, aufgetragen. Ist ein mehrlagiger Auftrag erforderlich, ist darauf zu achten, dass die vorhergehende Lage ausgehärtet und ausgetrocknet ist.

Hinweise

- Knauf Multi-Finish darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, weil sich dadurch seine Eigenschaften u. U. stark ändern können.
- Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten, nicht durch Wasserzugabe oder Durchrühren verflüssigen um es damit - nur scheinbar - verarbeitungsfähig zu machen.
- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern. Zurückbleibende Spachtelreste können den Verarbeitungszeitraum der nachfolgenden Mischung stark verkürzen.

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Haftbrücke auf organischer Basis, auf Wände/ Decken/*, Putzhöhe/ Höhe der Deckenunterseite* in m , Putzgrund ... Erzeugnis: Knauf Betokontakt m ² € €
.....	Innenwandputzsystem DIN 18550, mineralisch gebunden, Putzhöhe * in m , als Dünnputz, mittlere Dicke 2 mm, einlagiger Putz/ als 2. Lage auf Grundputz *, Oberfläche glatt, Qualitätsstufe gemäß Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“, Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q2/ Q3/ Q4 * geglättet, Putzgrund Erzeugnis: Knauf Multi-Finish m ² € €
.....	Innendeckenputzsystem DIN 18550, mineralisch gebunden, Höhe der Deckenunterseite in m , als Dünnputz, mittlere Dicke 2 mm, einlagiger Putz/ als 2. Lage auf Grundputz *, Oberfläche glatt, Qualitätsstufe gemäß Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“, Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q2/ Q3/ Q4 * geglättet, Putzgrund Erzeugnis: Knauf Multi-Finish m ² € €
.....	Fugenverschluss bei Beton-Fertigteilen, innen, Höhe der Deckenunterseite/ Putzhöhe* in m ... , Oberfläche beigespachtelt, Putzgrund: Beton-Fertigteilfege. Erzeugnis: Knauf Multi-Finish m ² € €
.....	Verspachtelung von rauen, ebenen Untergründen, innen, Höhe der Deckenunterseite/ Putzhöhe* in m ... , Putzgrund Erzeugnis: Knauf Multi-Finish m ² € €
.....	Lunkerspachtelung für Beton-Flächen, innen, Höhe der Deckenunterseite/ Putzhöhe* in m , Putzgrund Beton. Erzeugnis: Knauf Multi-Finish m ² € €
.....	Verspachtelung als Zulage für Gipsplattendecken/ Gipsplattenwände *, bei höchsten Anforderungen, nach Qualitätsstufe 4 gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, April 2003), Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, auf Decken/ Wänden *, Höhe der Deckenunterseite/ Wandhöhe * in m , Untergrund Gipsplatten, zur Aufnahme von: glatten/ strukturierten * Wandbekleidungen mit Glanz/ Lasuren/ Anstriche/ Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz/ Stuccolustro/ andere hochwertige Glätt-Techniken *, Ausführung mit Spezialgrundierung, weiß pigmentiert, auf organischer Basis, Erzeugnis: Knauf Putzgrund und Spachtelputz, vollflächig, Schichtdicke 2 mm, Oberfläche glatt. Erzeugnis: Knauf Multi-Finish m ² € €
* Nichtzutreffendes streichen			Summe €

Hinweis Komplettausschreibungstexte zu Knauf Putz-Systemen zum Download unter www.knauf.de → Produkte → Putz-Systeme → Ausschreibungstexte

Knauf Direkt ☎ **Techn. Auskunft-Service:** Telefon 0 90 01/ 31-10 00

Knauf im Internet: www.knauf.de, **E-Mail:** knauf-direkt@knauf.de

Knauf Zentrale, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Telefon +49 93 23 / 31-0, Fax +49 93 23 / 31-277



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen.