

pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

Gebrauchsfertige, sehr leichte, weiße Spachtelmasse zum Füllen von Fugen und Löchern im Innenbereich. Elastisch und schleifbar.

Anwendungsbereich:

pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10 eignet sich hervorragend zum Füllen von Löchern und Fugen auf allen mineralischen und lackierten Untergründen, Tapeten, Wandbelägen, Dispersionsfarbanstrichen, Holz sowie zum Ausbessern und Verspachteln von Zierprofilen. *pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10* ist eine nahezu schrumpffreie, weiße gebrauchsfertige und sehr leichte Spachtelmasse. Das Material ist dauerelastisch und nach der Aushärtung gut schleifbar.

pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10 ist nicht geeignet für Dehnfugen, zur Anwendung im Außenbereich und bei längerer Wassereinwirkung.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive
Dichte: ca. 0,52 g/cm³
pH-Wert: ca. 8
GISBAU Produkt-Code: M - DF01

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett, Schalöl u.ä.) sein. Schlecht haftenden Anstrich und losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln.

Verarbeitung:

pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10 bis max. 15 mm aufbringen und abglätten. Nach vollständiger Durchtrocknung kann das Material geschliffen werden. Für nachfolgende Anstriche ist eine Grundierung nicht erforderlich, jedoch müssen die Schleifrückstände entfernt werden.

pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10 kann mit allen handelsüblichen Acryl, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstrichen werden.

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter 5° C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl aber frostfrei lagern

Artikel-Nr.:

340

Gebindegrößen:

310-ml-Kartusche