

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : SILIFIRN W
Fassadenimprägnierung
Artikelnummer : 730 **Version :** 4.0.0
Überarbeitet am : 30.05.2007 **Druckdatum :** 30.05.2007

01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

SILIFIRN W
Fassadenimprägnierung (730)

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Hydrophobierungsmittel für mineralische Untergründe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schlagregen. Weitere Verwendungszwecke siehe Technisches Informationsblatt.

Hersteller/Lieferant

PUFAS Werk KG

Straße/Postfach

Im Schedetal 1

Nat.-Kenn./PLZ/Ort

D - 34346 Hann. Münden

Telefon / Telefax

+49 (0)5541 7003-01 / +49 (0)5541 7003-50

Notfallauskunft

+49 (0)5541 7003-41/-64

02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Zubereitung bestehend aus: Alkylalkoxysilan, -siloxan, Wasser, Konservierungsmittel und Additive

Gefährliche Inhaltsstoffe

-

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Keine Gefahrensymbole

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt

Mit viel Wasser abspülen.

Nach Verschlucken

Viel Wasser trinken. Einen Arzt rufen.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Brandgase nicht einatmen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : SILIFIRN W
Fassadenimprägnierung
Artikelnummer : 730 Version : 4.0.0
Überarbeitet am : 30.05.2007 Druckdatum : 30.05.2007

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Nicht eintrocknen lassen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise

Keine bekannt.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Abkühlung unter 0°C vermeiden. Nicht im Freien lagern.

Lagerklasse VCI : 12

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Handschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Augenschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Körperschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen

Siehe auch Kapitel 6 und 12.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form : Flüssig.

Farbe : Milchig.

Geruch : Arttypisch.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : SILIFIRN W
Fassadenimprägnierung
Artikelnummer : 730 Version : 4.0.0
Überarbeitet am : 30.05.2007 Druckdatum : 30.05.2007

Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt/-bereich :	(1013 hPa)	ca.	0	°C	
Siedepunkt/-bereich :	(1013 hPa)	ca.	100	°C	
Flammpunkt :			Entfällt.		Brookfield
Zündtemperatur :			Entfällt.		
Dichte :	(20 °C)	ca.	1	g/cm ³	
Lösemitteltrennprüfung :	(20 °C)		Entfällt.		
H ₂ O-Löslichkeit :	(20 °C)		dispergierbar		
pH-Wert :			8		
Auslaufzeit :	(20 °C)	ca.	10	s	DIN-Becher 4 mm

Zusätzliche Hinweise

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Abkühlung unter 0°C vermeiden.

Zu vermeidende Stoffe

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Erfahrungen aus der Praxis

Nach uns vorliegenden Erkenntnissen sind auch bei langandauerndem Kontakt keine Gesundheitsschäden aufgetreten.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Ökotoxische Wirkungen

Keine bekannt.

Weitere Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Empfehlung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen. Oder nach Eintrocknung / Aushärtung zusammen mit Hausmüll ablagern.

Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : SILIFIRN W
Fassadenimprägnierung
Artikelnummer : 730 **Version :** 4.0.0
Überarbeitet am : 30.05.2007 **Druckdatum :** 30.05.2007

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 15 01 02 - Kunststoff

Ungereinigte Verpackungen sind wie die Zubereitung zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Weitere Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach uns vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne des ChemG bzw. der GefStoffV.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

Klasse : 1 gemäß VwVwS

Sonstige Vorschriften

GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfällt

16. Sonstige Angaben

Kapitel 15: VwVwS = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen

Sonstige Hinweise

Sicherheitsrelevante Änderungen

15. Nationale Vorschriften

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Fassadenimprägnierung SILIFIRN W

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Siloxan-Fassadenimprägnierung.

Anwendungsbereich:

Mit *SILIFIRN W* können mineralische Untergründe wasserabweisend imprägniert werden. *SILIFIRN W* überzieht den Untergrund mit einer dünnen, transparenten, nicht klebrigen Siliconschicht, wobei die Wasserdampfdiffusion und das Aussehen der behandelten Baustoffe nicht verändert wird.

Für die Behandlung mit *SILIFIRN W* geeigneten Untergründe sind: Zement- und Kalkputz, Naturstein, Ziegelmauerwerk, Beton, Porenbeton, Kalksandstein sowie Anstriche auf Kalk-, Zement- oder Silikatbasis.

Baustoffe aus Gips sind nicht geeignet.

Durch die erhebliche Reduzierung der Wasseraufnahme wird das behandelte Mauerwerk vor Zerstörung (Frostschäden) und Verschmutzung geschützt, und es werden die Heizkosten gesenkt.

Technische Daten:

Rostoffbasis:	Silan/Siloxan-Emulsion		
Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³		
pH-Wert:	7 - 8		
Verbrauch für 2 Anstriche:	Kalksandstein:	ca.	0,3 l/m ²
	Porenbeton:	ca.	0,8 l/m ²
	Sandstein:	ca.	0,3 l/m ²
	Sichtbeton:	ca.	0,3 l/m ²
	Mineralputz:	ca.	0,4 l/m ²

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Schalöl usw.) sein. Flächen mit Bewuchs mit *PUFAS Algen-, Moos- und Schimmel-STOP* behandeln.

Verarbeitung:

SILIFIRN W von oben nach unten mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät zweimal naß in naß auftragen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

730

Gebindegrößen:

PE-Flasche	à	1 l
PE-Kanister	à	2,5 l
PE-Kanister	à	5 l
PE-Kanister	à	10 l