

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX Renostar®

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2247

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Namjeravana uporaba**  
Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W <sub>c</sub> 1	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,32 N/mm <sup>2</sup> kod mjesta loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ <sub>10,suho,mat</sub> ≤ 0,45 W/(m·K) za P=50% λ <sub>10,suho,mat</sub> ≤ 0,49 W/(m·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis