



DECLARATIE DE PERFORMANTA

DOP-PPAGHT150

010150LOR01-09012018

Cod unic de identificare a tipului de produs


LORENCIC PP 150

URMATOARELE APLICATII:

<input checked="" type="checkbox"/>		EN ISO 13249:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea în construcția de drumuri și alte zone de trafic	EN ISO 13250:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea la construcția de căi ferate		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		EN ISO 13251:2016 Proprietăți necesare pentru utilizare în lucrări de terasament și fundații, precum și în structuri de susținere	EN ISO 13252:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea în sistemele de drenaj		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		EN ISO 13253:2016 Proprietăți cerute pentru utilizarea în sistemele de protecție împotriva coroziunii (protecție la coșuri și tavanE)	EN ISO 13254:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea în construcția bazinelor de retenție și a digurilor		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		EN ISO 13255:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea în construcția canalelor	EN ISO 13256:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea în tuneluri și lucrări de inginerie civilă		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		EN ISO 13257:2016 Proprietăți necesare pentru aplicarea deșeurilor solide	EN ISO 13265:2016 Proprietăți necesare pentru utilizarea în proiecte pentru izolarea deșeurilor lichide		<input checked="" type="checkbox"/>

4.

FUNCTII:



Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstrasse 208 AT-8055 GRAZ, Austria

Telefon: +43 316 47 25 640 Fax: +43 316 47 25 64-77 @ :
headquarters@lorencic.com

Fabricat **LO-2011-A, LO-2011-B**

SISTEM 2+

Organismul nr. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Sucursala UBB Greven a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției din fabrică și monitorizarea, evaluarea și evaluarea continuă a controlului producției din fabrică și a eliberat certificatul de conformitate al controlului producției din fabrică.

PERFORMANTA DECLARATA:

Caracteristici	Normă	Unitate	Valoare nominală	Toleranță
Rezistența la tracțiune	EN ISO 10319	kN/m - MD	10,00	-1,20
		kN/m - CMD	11,00	-1,30
Alungirea la rupere	EN ISO 10319	% - MD	55,00	-20 / +20
		% - CMD	75,00	-25 / +25
Rezistență la perforare CBR	EN ISO 12236	N	1650	-150
Test de cădere Con	EN ISO 13433	mm	20,0	+ 5,0
Forța de împingere a forței piramidale pe suprafața tare	EN 14574	N	NPD	NPD
Lățimea de deschidere caracteristică - O90	EN ISO 12956	μm	100	-30 / +30
Permeabilitatea la apă perpendiculară pe plan	EN ISO 11058	m/s	0,115	-0,034
		m ² /s - 20 kPa - i=1	1,50E-06	-4,50E-07
Drenarea apei în plan	EN ISO 12958	m ² /s - 100 kPa - i=1	1,50E-07	-4,50E-08
		m ² /s - 200 kPa - i=1	5,00E-08	-1,50E-08
Rezistența la intemperii	EN 13249/57:2016, ANEXA B EN 13265:2016, ANEXA B	Acoperiți cu material în vrac cel puțin 1 luna după instalare. Rezistent la mai mult de 100 de ani în contact cu solul natural cu 4 <pH <9 la temperaturi <25 ° C		
Substanțe periculoase		NPD		

Performanța produsului în conformitate cu numărul 2 corespunde performanței declarate conform numărului 8. Responsabil

¹⁰ în scopul întocmirii acestei declarații de performanță, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, este numai producătorul de la punctul 4.

Data, loc

13/11/2018, Bucuresti



Razvan Tudor

Razvan TUDOR