

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. DOP-Z3000LO-Z30001100R

RO

1.	Cod de identificare unic pentru tipul de produs:	Plasă de armare LORENCIC
2.	Tipul, lotul sau numărul de serie menționat la articolul 11 alineatul (4):	A se vedea ambalajul
3.	Utilizarea sau scopurile prevăzute de producător pentru produsul de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Pentru armarea tencuielilor pe bază de ciment
4.	Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului în conformitate cu articolul 11 alineatul (5):	Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria
5.	Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat responsabil cu sarcinile menționate la articolul 12 alineatul (2):	./.
6.	Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produsului de construcție în conformitate cu anexa V:	Sistem 2+
7.	În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTA V STAVEBNÍ PRAHA, s.p., Organismul notificat 1020 a emis în sistemul 2+: ETA 13/0392
8.	În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTA V STAVEBNÍ PRAHA, s.p.: ETA 13/0392
9.	Performanta declarata:	

Caracteristici principale	Caracteristici	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	nicio performanță specificată	EAD 040016-00-0404: 2016
Continut organic:	(20 ± 4) %	
Căldură la ardere Q_{PCS} :	6,64 MJ/kg	
Dimensiunea plasei:	(4,0 / 4,5 ± 0,5) mm	
Lățirea rolei:	nicio performanță specificată	
Precizia țesutului:	nicio performanță specificată	
Rezistența la tracțiune la montare (urzeală/bătătură):	(min. 1900 / min. 1800) N/50 mm	
Alungire în starea de montare (urzeală/bătătură):	(max. 5,0 / max. 5,0) %	
Rezistența la tracțiune după expunerea alcalină (urzeală/bătătură)	(min. 1000 / min. 1000) N/50 mm (min. 50 / min. 50) %	
Alungirea după expunerea alcalină (urzeală/bătătură):	(max. 3,5 / max. 3,5) %	
Masa pe unitate de suprafata:	(≥ 145 + 10 %) g/m ²	
Grosime:	(0,5 ± 0,2) mm	

10.


Performanța produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde performanței declarate conform numărului 9. Producătorul conform numărului 4 este singurul responsabil pentru realizarea acestei declarații de performanță.

Semnat pentru și în numele producătorului de:



Administrator Tudor Razvan

Bucuresti, 19.01.2022



Director Achizitii Creată Cristian

